

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Рельсосверлильная машина МРС 50Н (МРС-75)

Артикул: 215 10



Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **211 968 ₽** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Диапазон сверления спиральным сверлом до 32 мм

Диапазон сверления корончатым сверлом до 36 мм

Мощность двигателя 2 кВт

Напряжение питания 220В

Ход подачи сверла 220 мм

Частота вращения без нагрузки 330 об/мин

Масса без оснастки 29 кг

Машина для сверления железнодорожных, трамвайных и крановых рельсов, до КР 120 включительно, МРС-75 предназначена для просверливания отверстий подстыковые и соединительные болты в различных рельсах. Работу этого, относительно легкого рельсосверлильного станка обеспечивает однофазный коллекторный электродвигатель мощностью 2000 Вт. Рабочим инструментом являются корончатые сверла,

обладающие большей производительностью и меньшим энергопотреблением, чем традиционные спиральные.

Для машины подходит большинство производимых мировой промышленностью рельсовых сверл с хвостовиком Weldon 19 (19,05 мм). Мощность двигателя и диапазон частоты вращения шпинделя обеспечивают быстрое и надежное сверление отверстий диаметром от 8 до 36 мм в объемно-закаленных рельсах. При этом, сверление крепежных отверстий до 30 мм в крановых рельсах возможно при помощи спиральных сверл с конической посадкой. Это значительно повышает экономическую эффективность работы.

Конструкция крепления позволяет быстро устанавливать и снимать машину на рельс сверху, без необходимости удаления балласта. Входящий в комплект кронштейн упорный с шаблоном для рельс **P50**, **P65 (P75)** обеспечивает требуемую по ГОСТ Р 51685-2013 и DIN 536 высоту расположения отверстий на рельсах. Также имеется возможность установки MPC-75 на другие типы рельс, шаблоны для этих рельс не входят в стандартную комплектацию, а поставляются отдельно.

В отличие от бензиновых, станок MPC-75 не выделяет выхлопных газов при работе и идеален в применении в тоннелях и замкнутых пространствах. Для удобства переноски и установки на рельс, станок оборудован тремя рукоятками с резиновыми накладками.

Стандартная Комплектация:

- Рельсосверлильная машина MPC 50Н (MPC-75)
- Емкость под СОЖ
- Ящик
- Комплект ключей
- Кронштейн опорный для сверления рельсов P50, P65 (P75)

Сформировано 10.01.2026 10:56 · KRATONSHOP.RU