

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Рельсосверлильная машина МРС-БМ с ДВС

Артикул: 21703



#### Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **167 400 ₺** (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ

Диапазон сверления корончатым сверлом	Ф13 - 36 мм Lдо 35мм
Ход подачи сверла	60 мм
Мощность двигателя	1,25 кВт
Топливо	смесь бензина с маслом 1:40
Скорость на валу под нагрузкой	150-380 об/мин
Скорость на валу варьируется в диапазоне	390-400 об/мин
Присоединительный стандарт инструмента	W 19
Бачок для СОЖ под давлением	5 л
Масса	17 кг
Объём топливного бака	1,0 литра
	35 мин при 7000 об/мин

**Станок рельсоверлильный МРС-БМ** - портативный рельсоверлильный станок с бензиновым двухтактным двигателем внутреннего сгорания **в стандартной комплектации может сверлить железнодорожные рельсы Р65, Р75** , а с дополнительной оснасткой - рельсы узкой колеи, трамвайные рельсы и крановые рельсы КР70.

Преимуществом данной модели является энергонезависимый привод, основанный на двухтактном ДВС. Легкий редуктор позволяет использовать корончатые сверла. Наш станок с бензиновым двигателем легче чем любой бензиновый рельсоверлильный станок, и более чем на 100 000 рублей дешевле, чем импортные или белорусские рельсоверлильные станки с бензиновым двигателем.

В комплекте к станку прилагается баллон для подвода СОЖ под давлением до 1 атм, емкостью 5 литров. Дополнительно к рельсоверлильному станку могут быть поставлены шаблоны для крепления станка на рельсы узкой колеи Р24 или Р43, трамвайные рельсы, а также для монтажа на крановый рельс КР70. В качестве оснастки для дополнительного увеличения производительности и повышения удобства рекомендуется приобретение специальной линейки для безразметочного сверления рельсов.

**Комплект поставки:**

- Станок рельсоверлильный МРС-БМ
- Бак под СОЖ
- Инструкция
- Упаковка

Сформировано 02.04.2026 10:16 · KRATONSHOP.RU