

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Компрессор спиральный безмасляный Remeza KC7-8-500TM

Артикул: KC7-8-500TM



#### Характеристики

Производительность	1210 л/мин
Объем ресивера	500 л
Напряжение питания	380 В
Давление	8 бар

Цена без учета доставки: **0 Р** (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ

Тип компрессора	безмасляный
Тип привода	ременной
Объем ресивера	500
Производительность	1210 л/мин
Давление	8 бар
Мощность двигателя	5,5+5,5 кВт
Напряжение	380 В
Уровень шума	69 дБ
Масса	650 кг
Габариты (ДхШхВ)	2050x900x1780 мм

**Компрессор спиральный безмасляный Remeza KC7-8-500TM** - тандем (два компрессора на одном ресивере), обеспечивает полное отсутствие масла в сжатом воздухе и при использовании осушителя и воздушных магистральных фильтров производят сжатый воздух высокого качества.

Конструкция спирального безмасляного компрессора отличается высоким уровнем надежности и позволяет равномерно распределять нагрузки на спиральные элементы компрессора. При этом благодаря особенностям конструкции спирали и высокой звукоизоляции оборудование обладает самым низким уровнем шума по сравнению с безмасляными компрессорами поршневого и винтового типа.

**Особенности:**

- Блок спиральный SL-205.JGB
- Ременной привод, счетчик часов наработки
- Шумозащитный кожух
- Осушитель мембранного типа, температура точки росы  $-20^{\circ}\text{C}$ , потери воздуха на осушителе примерно 15%. (имеет в своем корпусе мембрану, которая задерживает влагу. Мембрана виде тонких трубок, через которые проходит сжатый воздух, и отделяется влага. С помощью мембранного осушителя можно снизить температуру точки росы под давлением до стабильного уровня и выйти на показатели между рефрижираторным осушителем ( $+3^{\circ}\text{C}$ ) и адсорбционными ( $-20...-70^{\circ}\text{C}$ ) осушителями сжатого воздуха. В мембранном осушителе сжатого воздуха нет никаких частей и материалов, которые требовалось бы заменять - а значит, опять же сэкономить на эксплуатации).

**Дополнительная опция:**

Цинковое покрытие ресивера снаружи и внутри с полимерным покрытием снаружи. Ресивер 270 л. плюс 100 Евро, ресивер 500 л. плюс 150 Евро.

Сформировано 25.05.2026 01:03 · KRATONSHOP.RU