

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Компрессор винтовой Remeza BK5T-15-270

Артикул: BK5T-15-270



#### Характеристики

Производительность 270 л/мин

Объем ресивера 270 л

Давление 15 бар

Тип привода ременной

Частотный преобразователь Нет

Степень защиты IP23

Цена без учета доставки: **0 Р** (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ

Тип компрессора	Масляный
Тип привода	ременной
Объем ресивера	270
Производительность	270 л/мин
Давление	15 бар
Мощность двигателя	4,0 кВт
Напряжение	380 В
Уровень шума	68 дБ
Масса	320 кг
Габариты (ДхШхВ)	1700х680х1500 мм

**Компрессор винтовой Remeza BK5T-15-270** - обладает сочетанием максимальной в своей серии производительности с низким потреблением электроэнергии и давлением, достаточным для привода большинства видов ручного пневмоинструмента. Агрегат оснащен 270-литровым ресивером с горизонтальным расположением и ременной передачей для привода винтовой пары. Такая компоновка позволяет максимально снизить нагрузку на подшипники компрессорного блока и силового агрегата, а также обеспечивает доступ ко всем узлам при проведении профилактических мероприятий. Комплектующие и расходные материалы доступны для заказа у производителя.

**Особенности:**

- Винтовой блок SCA7 L2 (TMC)
- Односекционный радиатор для охлаждения масла для моделей компрессоров BK5T, BK7T, BK10T с мощностью электродвигателя 4-7,5 кВт ECA 003
- Новый многофункциональный контроллер FX32A-00 фирмы Dotech, Южная Корея. Отображение информации осуществляется с помощью трех цифровых индикаторов и дополнительных символов состояния компрессорной установки.
- Отсутствует предварительный магистральный фильтр и отсутствует байпас.

Сформировано 21.04.2026 16:48 · KRATONSHOP.RU