

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Компрессор винтовой Remeza BK5T-8

Артикул: BK5T-8



Характеристики

Производительность 550 л/мин

Давление 8 бар

Тип привода ременной

Частотный преобразователь Нет

Степень защиты IP23

Цена без учета доставки: **0 Р** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Тип компрессора	Масляный
Тип привода	ременной
Объем ресивера	0
Производительность	550 л/мин
Давление	8 бар
Мощность двигателя	4,0 кВт
Напряжение	380 В
Уровень шума	68 дБ
Масса	215 кг
Габариты (ДхШхВ)	890x680x1025 мм

Компрессор винтовой Remeza BK5T-8 - обладает сочетанием максимальной в своей серии производительности с низким потреблением электроэнергии и давлением, достаточным для привода большинства видов ручного пневмоинструмента. Агрегат ременной передачей для привода винтовой пары. Такая компоновка позволяет максимально снизить нагрузку на подшипники компрессорного блока и силового агрегата, а также обеспечивает доступ ко всем узлам при проведении профилактических мероприятий. Комплектующие и расходные материалы доступны для заказа у производителя.

Особенности:

- Винтовой блок SCA7 L2 (TMC)
- Односекционный радиатор для охлаждения масла для моделей компрессоров BK5T, BK7T, BK10T с мощностью электродвигателя 4-7,5 кВт ECA 003
- Новый многофункциональный контроллер FX32A-00 фирмы Dotech, Южная Корея. Отображение информации осуществляется с помощью трех цифровых индикаторов и дополнительных символов состояния компрессорной установки.
- Отсутствует предварительный магистральный фильтр и отсутствует байпас.

Сформировано 28.05.2026 04:19 · KRATONSHOP.RU