

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Компрессор винтовой Remeza BK7T-8-270Д

Артикул: BK7T-8-270Д



Характеристики

Производительность 800 л/мин

Объем ресивера 270 л

Давление 8 бар

Тип привода ременной

Частотный преобразователь Нет

Степень защиты IP23

Цена без учета доставки: **0 Р** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Тип компрессора	Масляный
Тип привода	ременной
Объем ресивера	270
Производительность	800 л/мин
Давление	8 бар
Мощность двигателя	5,5 кВт
Напряжение	380 В
Уровень шума	70 дБ
Масса	350 кг
Габариты (ДхШхВ)	1700х680х1500 мм

Компрессор винтовой Remeza BK7T-8-270Д - обладает сочетанием максимальной в своей серии производительности с низким потреблением электроэнергии и давлением, достаточным для привода большинства видов ручного пневмоинструмента. Агрегат оснащен 270-литровым ресивером с горизонтальным расположением и ременной передачей для привода винтовой пары. Такая компоновка позволяет максимально снизить нагрузку на подшипники компрессорного блока и силового агрегата, а также обеспечивает доступ ко всем узлам при проведении профилактических мероприятий. Комплектующие и расходные материалы доступны для заказа у производителя.

Особенности:

- Винтовой блок SCA7 L2 (TMC)
- Односекционный радиатор для охлаждения масла для моделей компрессоров BK5T, BK7T, BK10T с мощностью электродвигателя 4-7,5 кВт ECA 003
- Новый многофункциональный контроллер FX32A-00 фирмы Dotech, Южная Корея. Отображение информации осуществляется с помощью трех цифровых индикаторов и дополнительных символов состояния компрессорной установки.
- осушитель воздуха SL54 (Friulair)
- Отсутствует предварительный магистральный фильтр и отсутствует байпас.

Сформировано 02.06.2026 14:39 · KRATONSHOP.RU