

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Рейсмусовый станок BELMASH P2200M

Артикул: S356A



Характеристики

Напряжение питания 220 В

Мощность 2 кВт

Макс. ширина строгания 330 мм

Тип вала с прямыми цельными ножами

Цена без учета доставки: **50 340 ₽** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Напряжение питающей сети	230 В
Частота тока	50 Гц
Тип электродвигателя	Коллекторный
Потребляемая мощность	2000 Вт
Режимы работы	S1

Тип привода	Ременной
Тип ремня	Поликлиновый 135J
Диаметр патрубка адаптера для отведения стружки, внутренний/внешний	52 мм
Диаметр монтажных отверстий основания	10 мм
Тип строгального вала	с прямыми ножами
Материал пластин (ножей)	инструментальная углеродистая сталь SK5
Количество ножей на валу	2 шт.
Размер ножей (Д × Ш × В)	333 × 12 × 1,5 мм
Угол заточки	40 °
Максимальная ширина рейсмусуемой заготовки	330 мм
Максимальная высота рейсмусуемой заготовки	152 мм
Максимальная глубина строгания	2,4 мм
Материал рабочего стола	Гранит
Размер рабочего стола (Д × Ш)	240 × 327 × 22 мм
Размеры дополнительного стола (Д × Ш)	190 × 342 × 2 мм
Материал дополнительных столов	Сталь окрашенная
Минимальная длина обрабатываемой заготовки	240 мм
Минимальная ширина обрабатываемой заготовки	19 мм

Длина электрошнура	1,7 м
Частота вращения вала электродвигателя на холостом ходу	8500 об/мин.
Минимальная толщина заготовки	5,2 мм
Токовая защита	Есть
Число резов, мин-1	17000
Максимальная глубина резания для доски шириной от 152 до 330 мм	0,8 мм
Максимальная глубина резания для доски шириной от 19 до 152 мм	2,4 мм
Материал вала подающего/принимающего	Обрезиненный, стальной
Диаметры внутренние/внешние переходника/адаптера для подключения к кожуху	96/101, 60/65, 53/58 мм
Диаметр несущей стойки	20 мм
Тепловая защита	Есть
Габаритный размер (Д × Ш × В)	680 × 640 × 480 мм
Размер упаковки (Д × Ш × В)	635 × 410 × 485 мм
Масса нетто	35 кг
Масса брутто	35 кг

BELMASH P2000M - компактный рейсмусовый станок для точной обработки древесины, обеспечивающий получение ровных и гладких поверхностей заданной толщины. Подходит для столярных и частных мастерских, а также небольших производств, где важны стабильное качество, удобство настройки и надежная работа. Оснащен однофазным коллекторным двигателем 2000 Вт (230 В, режим S1).

Особенности:

- Мощный двигатель 2000 Вт - уверенная работа при обработке древесины в мастерской

- Гранитный рабочий стол - высокая жесткость, меньше вибраций, стабильная геометрия строгания
- Два прямых ножа - чистая и точная обработка поверхности
- 17000 резов в минуту - качественный результат даже при высокой скорости подачи
- Автоподача 7 м/мин - удобная и производительная работа
- Ременной привод с поликлиновым ремнем - меньше шума и вибраций, выше ресурс узлов
- Регулировка глубины строгания - точная настройка под нужную толщину заготовки
- Подключение вытяжки - в комплекте кожух стружковыброса и переходник/адаптер
- Тепловая защита двигателя - дополнительная надежность при эксплуатации
- Компактные размеры - удобно разместить даже в небольшой мастерской

Конструкция:

- Рабочий узел включает строгальный вал с двумя ножами 333×12×1,5 мм. Частота вращения до 8500 об/мин и 17000 резов в минуту обеспечивают чистую обработку поверхности. Автоматическая подача со скоростью 7 м/мин и обремененные стальные ролики гарантируют стабильное перемещение заготовок без повреждений.
- Строгальный нож изготовлен из инструментальной углеродистой стали SK5, обладающей высокой твердостью, износостойкостью и способностью длительно сохранять остроту режущей кромки. Нож имеет двустороннюю заточку с углом 40°, что позволяет использовать обе стороны режущей кромки и увеличивает срок службы изделия. Геометрия ножа обеспечивает стабильное качество строгания и чистую обработку поверхности древесины.
- Гранитный рабочий стол повышает жесткость конструкции и снижает вибрации, обеспечивая точность строгания. Станок оснащен подающим и принимающим столами, регулировкой высоты обработки и ременным приводом с поликлиновым ремнем для плавной и тихой работы.
- Модель рассчитана на заготовки шириной 19–330 мм, высотой 5,2–152 мм и длиной от 240 мм. Максимальная глубина резания - 2,4 мм (узкие заготовки) и 0,8 мм (широкие). Габариты станка - 680×640×480 мм, масса - 36,5 кг.
- В комплект входят кожух стружковыброса с возможностью установки с любой стороны, переходник для подключения вытяжки, магниты для обслуживания ножей, рукоятка регулировки и крепеж. Станок

оснащен электромагнитным выключателем и тепловой защитой двигателя от перегрузки.

Комплект поставки:

- Станок в сборе
- Инструкция
- Упаковка

Сформировано 18.05.2026 17:26 · KRATONSHOP.RU