

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Рейсмусовый станок BELMASH P2200M

Артикул: S147A



Характеристики

Напряжение питания	220 В
Мощность	2.2 кВт
Макс. ширина строгания	330 мм
Тип вала	с прямыми цельными ножами

Цена без учета доставки: **48 815 ₽** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Напряжение питающей сети, В	230
Частота тока, Гц	50
Тип электродвигателя	Коллекторный
Габаритный размер (ДхШхВ), мм	700x700x480
Частота вращения ножевого вала на холостом ходу, об/мин	8500
Количество ножей на валу, шт	3
Размер ножей (ДхШхВ), мм	333x1,5x12
Максимальная ширина рейсмусуемой заготовки, мм	330
Максимальная высота рейсмусуемой заготовки, мм	152
Максимальная глубина резания, мм	2,4

Скорость автоподачи 1, м/мин	7
Материал рабочего стола	Гранит
Размер рабочего стола, ДхШхТ, мм	330x240
Диаметр патрубка для отведения стружки, мм	53/(63/102)
Материал дополнительных столов	Сталь
Минимальная длина обрабатываемой заготовки, мм	240
Минимальная ширина обрабатываемой заготовки, мм	1
Размер упаковки (ДхШхВ), мм	650x380x470
Масса нетто, кг	33
Масса брутто, кг	35
Мощность, Вт	2200

Рейсмусовый станок BELMASH P2200M - является модифицированной версией модели BELMASH P1500M.

Особенности:

- Изделие оснащено литым основанием с отверстиями для крепления к верстаку, несущими стойками, гранитным рабочим столом и откидывающимися удлинителями с ребрами жесткости.
- Привод устройства 1 однофазный коллекторный электродвигатель с двойной изоляцией мощностью 2200 Вт.
- Стальной вал с тремя ножами двусторонней заточки, приводится во вращение через ременную передачу.
- Крышка-фиксатор на сетевом выключателе, предотвращает несанкционированное включение. При возникновении перегрузки срабатывает защита.
- Модель оборудована индикатором строгания, отображающим высоту снятия за один проход, и рукояткой регулировки, перемещающей рабочую платформу.
- Установка конечной толщины обработки производится рукояткой точной настройки суммарной глубины строгания, расположенной на правом торце корпуса.
- Подача заготовки происходит автоматически.
- Обрезиненные ручки расположены по бокам верхнего ограждения корпуса.
- Для возврата предварительно обработанного материала и повторного прогона, в верхней части станка предусмотрены протяжные ролики.
- Наличие кожуха (крепится двумя винтами-барашками) и универсального адаптера (Ø53/100 мм) позволяет подключать устройство пылеудаления. Патрубок отвода отходов резания направляется как в правую, так и в левую сторону.

Преимущества BELMASH P2200M



Трехножевой режущий вал

Трехножевой режущий вал обеспечивает большее число резов при тех же оборотах и скорости подачи, что влечет за собой более высокое качество обработки



Когтевая защита

Когтевая защита предотвращает обратный выброс заготовки и обеспечивает безопасность работы



Рукоятка точной настройки

Для настройки желаемой конечной толщины заготовки на правом торце корпуса станка расположена рукоятка точной настройки суммарной глубины строгания.



Индикатор глубины строгания

Модель BELMASH P2200M отличается наличием на передней части рабочей платформы индикатора глубины строгания. Приспособление отображает глубину строгания за один проход.



Двухсторонние ножи

Строгальный вал оснащен тремя ножами с двухсторонней заточкой. Ножи изготовлены из стали HSS. При затуплении одной стороны, используйте вторую, острую часть.




Токовый предохранитель

Для защиты от перегрузок в станке установлен токовый предохранитель. При возникновении перегрузки срабатывает тепловое реле, кнопка поднимается над панелью, и электропитание станка прекращается.



Возможность фиксации

На основании расположены четыре отверстия для монтажа станка к рабочему столу или верстаку.



Быстръёмные щетки электродвигателя

Конструктивная особенность модели – доступное расположение щеток электродвигателя с двух сторон рабочей платформы.

Комплект поставки:

- Станок в сборе
- Инструкция
- Упаковка

Сформировано 03.04.2026 09:47 · KRATONSHOP.RU