

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Рейсмусовый станок BELMASH P2200MH

Артикул: S215A



Характеристики

Напряжение питания	220 В
Мощность	2.2 кВт
Макс. ширина строгания	330 мм
Тип вала	Helical

Цена без учета доставки: **75 990 ₺** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Габариты	700 x 700 x 480 мм
Масса	34 кг
Частота вращения	8500 об/мин
Диаметр вытяжного штуцера	53, 63 или 102 мм
Скорость подачи	7 м/мин
Мощность потребляемая	2,2 кВт
Макс. ширина заготовки	330 мм
Напряжение	230 В
Количество ножей	30
Глубина обработки	до 2,4 мм

Размер ножей	15 x 15 x 2,5 мм
Макс. высота заготовки	152 мм
Габариты упаковки	650 x 380 x 470 мм
Размеры рабочего стола	330x240 мм
Тип двигателя	Коллекторный
Масса в упаковке	37 кг

Рейсмусовый станок BELMASH P2200MH является модифицированной версией модели BELMASH P2200M.

Ключевые преимущества

- Строгальный вал Helical минимизирует ударные нагрузки, производит чистый и ровный рез любой породы дерева и экономит средства за счет выборочного ремонта лезвий.
- Когтевая защита препятствует выбросу заготовки и обеспечивает повышенную безопасность работы на станке.
- Удобство настройки высоты снятия за один проход и конечной толщины обработки.
- Токовый предохранитель защищает от перегрузок.

Конструкция

- Изделие оснащено литым основанием с отверстиями для крепления к верстаку, несущими стойками, гранитным рабочим столом и откидывающимися удлинителями с ребрами жесткости.
- Привод устройства - однофазный коллекторный электродвигатель с двойной изоляцией мощностью 2200 Вт.
- Модель оборудована индикатором строгания, отображающим высоту снятия за один проход, и рукояткой регулировки, перемещающей рабочую платформу. Установка конечной толщины обработки производится рукояткой настройки суммарной глубины строгания, расположенной на правом торце корпуса.
- Подача заготовки происходит автоматически. Для возврата предварительно обработанного материала и повторного прогона, в верхней части станка предусмотрены протяжные ролики.
- Обрезиненные ручки расположены по бокам верхнего ограждения корпуса.
- Наличие кожуха (крепится двумя винтами-барашками) и универсального адаптера (53/63/100 мм) позволяет подключать устройство пылеудаления. Патрубок отвода отходов резания направляется как в правую, так и в левую сторону.

Преимущества BELMASH P2200MH



Строгальный вал Helical

Спирально размещенные твердосплавные режущие лезвия позволяют последовательно входить в древесину, снижать ударную нагрузку и вибрации, увеличивать срок службы (при повреждении или затуплении вставки, ее можно перевернуть и продолжить использование до износа всех 4-х сторон).



Когтевая защита

Когтевая защита предотвращает обратный выброс заготовки и обеспечивает безопасность работы



Рукоятка точной настройки

Для настройки желаемой конечной толщины заготовки на правом торце корпуса станка расположена рукоятка точной настройки суммарной глубины строгания.



Индикатор глубины строгания

На передней части рабочей платформы расположен индикатора глубины строгания. Приспособление отображает глубину строгания за один проход.



Возможность фиксации

На основании расположены четыре отверстия для монтажа станка к рабочему столу или верстаку



Быстрозъёмные щетки электродвигателя

Конструктивная особенность модели – доступное расположение щеток электродвигателя с двух сторон рабочей платформы.



Токовый предохранитель

Для защиты от перегрузок в станке установлен токовый предохранитель. При возникновении перегрузки срабатывает тепловое реле, кнопка поднимается над панелью, и электропитание станка прекращается.

Комплект поставки:

- Станок в сборе
- Инструкция
- Упаковка

Сформировано 18.05.2026 17:26 · KRATONSHOP.RU