

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Рейсмусовый станок BELMASH P2200MH

Артикул: S215A



#### Характеристики

Напряжение питания	220 В
Мощность	2.2 кВт
Макс. ширина строгания	330 мм
Тип вала	Helical

Цена без учета доставки: **75 040 ₽** (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ

Габариты	700 x 700 x 480 мм
Масса	34 кг
Частота вращения	8500 об/мин
Диаметр вытяжного штуцера	53, 63 или 102 мм
Скорость подачи	7 м/мин
Мощность потребляемая	2,2 кВт
Макс. ширина заготовки	330 мм
Напряжение	230 В
Количество ножей	30
Глубина обработки	до 2,4 мм

Размер ножей	15 x 15 x 2,5 мм
Макс. высота заготовки	152 мм
Габариты упаковки	650 x 380 x 470 мм
Размеры рабочего стола	330x240 мм
Тип двигателя	Коллекторный
Масса в упаковке	37 кг

**Рейсмусовый станок BELMASH P2200MH** является модифицированной версией модели BELMASH P2200M.

### Ключевые преимущества

- Стругальный вал Helical минимизирует ударные нагрузки, производит чистый и ровный рез любой породы дерева и экономит средства за счет выборочного ремонта лезвий.
- Когтевая защита препятствует выбросу заготовки и обеспечивает повышенную безопасность работы на станке.
- Удобство настройки высоты снятия за один проход и конечной толщины обработки.
- Токовый предохранитель защищает от перегрузок.

### Конструкция

- Изделие оснащено литым основанием с отверстиями для крепления к верстаку, несущими стойками, гранитным рабочим столом и откидывающимися удлинителями с ребрами жесткости.
- Привод устройства - однофазный коллекторный электродвигатель с двойной изоляцией мощностью 2200 Вт.
- Модель оборудована индикатором строгания, отображающим высоту снятия за один проход, и рукояткой регулировки, перемещающей рабочую платформу. Установка конечной толщины обработки производится рукояткой настройки суммарной глубины строгания, расположенной на правом торце корпуса.
- Подача заготовки происходит автоматически. Для возврата предварительно обработанного материала и повторного прогона, в верхней части станка предусмотрены протяжные ролики.
- Обрезиненные ручки расположены по бокам верхнего ограждения корпуса.
- Наличие кожуха (крепится двумя винтами-барашками) и универсального адаптера (53/63/100 мм) позволяет подключать устройство пылеудаления. Патрубок отвода отходов резания направляется как в правую, так и в левую сторону.

### Преимущества BELMASH P2200MH



## Строгальный вал Helical

Спирально размещенные твердосплавные режущие лезвия позволяют последовательно входить в древесину, снижать ударную нагрузку и вибрации, увеличивать срок службы (при повреждении или затуплении вставки, ее можно перевернуть и продолжить использование до износа всех 4-х сторон).



## Когтевая защита

Когтевая защита предотвращает обратный выброс заготовки и обеспечивает безопасность работы



## Рукоятка точной настройки

Для настройки желаемой конечной толщины заготовки на правом торце корпуса станка расположена рукоятка точной настройки суммарной глубины строгания.



## Индикатор глубины строгания

На передней части рабочей платформы расположен индикатора глубины строгания. Приспособление отображает глубину строгания за один проход.



### **Возможность фиксации**

На основании расположены четыре отверстия для монтажа станка к рабочему столу или верстаку



### **Быстросъёмные щетки электродвигателя**

Конструктивная особенность модели – доступное расположение щеток электродвигателя с двух сторон рабочей платформы.



### **Токовый предохранитель**

Для защиты от перегрузок в станке установлен токовый предохранитель. При возникновении перегрузки срабатывает тепловое реле, кнопка поднимается над панелью, и электропитание станка прекращается.

### **Комплект поставки:**

- Станок в сборе
- Инструкция
- Упаковка

Сформировано 04.04.2026 20:08 · KRATONSHOP.RU