

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Рейсмусовый станок BELMASH P380ARBH 230 V с валом Helical

Артикул: S186A



#### Характеристики

Напряжение питания	220 В
Мощность	2.2 кВт
Макс. ширина строгания	380 мм
Тип вала	Helical

Цена без учета доставки: **187 140 ₺** (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ

Напряжение питающей сети, В	230
Частота тока, Гц	50
Тип электродвигателя	Асинхронный
Габаритный размер (ДхШхВ), мм	1220x710x1310
Частота вращения ножевого вала на холостом ходу, об/мин	5000
Количество ножей на валу, шт	75
Размер ножей (ДхШхВ), мм	15x15x2,5
Максимальная ширина рейсмусуемой заготовки, мм	380
Максимальная высота рейсмусуемой заготовки, мм	152

Максимальная глубина резания, мм	3
Скорость автоподачи 1, м/мин	5
Тип ремня	Клиновой, зубчатый, Z686
Тип передачи	Ременная
Высота рабочей поверхности относительно пола, мм	750
Материал рабочего стола	Чугун
Размер рабочего стола, ДхШхТ, мм	510х381
Диаметр патрубка для отведения стружки, мм	98
Материал дополнительных столов	Стальные ролики
Возможность установки строгального вала helical, spiral	есть
Минимальная длина обрабатываемой заготовки, мм	300
Количество скоростей	2
Скорость автоподачи 2, м/мин	9
Тип подачи (рейсмусование)	Автоматическая
Масса нетто, кг	198
Масса брутто, кг	231
Размер упаковки место 1 (ДхШхВ), мм	805х625х720
Размер упаковки место 2 (ДхШхВ), мм	583х565х670
Мощность, Вт	2200

**Рейсмусовый станок BELMASH P380ARBH 230 V с валом Helical** - предназначен для обработки древесины с целью придания ей необходимых размеров и форм – рейсмусования.

#### **Особенности:**

- Для подключения используется сеть 230 Вт.
- Подача осуществляется автоматически. Скорость зубчатого вала подачи регулируется и составляет 5 и 9 м/ мин, принимающий вал – цельный.
- Для снижения трения заготовки, на рабочем столе установлено два настольных ролика. Дополнительные столы также являются роликовыми.
- Установлен трех ножевой строгальный вал, который можно заменить на вал helical.
- Установлен вал Helical
- Осуществлена система перемещения станка. Патрубок для отвода стружки имеет диаметр 100 мм. Со стороны подачи установлен ряд защитных упоров, предотвращающих отдачу заготовки во время процесса строгания.

#### **Преимущества BELMASH P380ARBH**




### **Переключение скоростей**

Возможность изменения скорости автоподачи заготовки.



### **Точность настройки**

Благодаря вращательному колесу можно точно отрегулировать высоту положения строгального вала.



### **Настраиваемые шкалы**

Точность настройки глубины реза благодаря настраиваемым шкалам положения ножевого вала.



### **Выключатель**

Удобная конструкция позволяет отключать станок легким движением, а расположение способствует легкой доступности.



### **Предустановленный вал helical**

На данном станке вместо строгального вала с прямыми ножами предустановлен вал helical.



### **Мобильность**

Простота перемещения станка по мастерской, благодаря колесному механизму.

### **Комплект поставки:**

- Станок рейсмусовый в сборе
- Инструкция
- Упаковка

Сформировано 08.06.2026 22:28 · KRATONSHOP.RU