

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Рейсмусовый станок BELMASH P380RB (400 V)

Артикул: S188A



Характеристики

Напряжение питания 380 В

Мощность 2.2 кВт

Макс. ширина строгания 381 мм

Тип вала с прямыми цельными ножами

Цена без учета доставки: **155 790 ₺** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Высота, мм	1150
Длина, мм	1 068
Ширина, мм	826
Габариты упаковки, мм	790x750x1175
Количество строгальных ножей, шт	3
Размер рабочего стола, Д x Ш, мм	510x381
Материал рабочего стола	Чугун
Частота вращения на холостом ходу, об./мин	5 000

Масса нетто, кг	198
Масса брутто, кг	231
Характеристики питающей сети, В/Гц	380/50
Тип электродвигателя	Асинхронный, S1
Мощность Вт	2200
Количество дополнительных столов, шт.	2
Материал дополнительных столов	Чугун
Максимальная глубина резания за один проход, мм	3
Ширина заготовки, мм	381
Высота заготовки, мм	203
Минимальная длина обрабатываемой заготовки, мм	305
Скорость подачи 1, м/мин	5
Скорость подачи 2, м/мин	9
Возможность установки строгального вала helical, spiral да	
Ремень	Z1525 (3 шт.)
Размер ножей (Д?Ш?Т), мм	384x24,5x3

Рейсмусовый станок BELMASH P380RB(400 V) - предназначен для обработки древесины с целью придания ей необходимых размеров и форм – рейсмусования.

Особенности:

- Подача осуществляется автоматически. Скорость зубчатого вала подачи регулируется и составляет 5 и 9 м/ мин, принимающий вал – цельный.
- Для снижения трения заготовки, на рабочем столе установлено два настольных ролика. Дополнительные столы также являются роликовыми.
- Установлен трех ножевой строгальный вал, который можно заменить на вал helical.
- В комплекте имеется специальное приспособление для установки ножей.
- Осуществлена система перемещения станка. Патрубок для отвода стружки имеет диаметр 100 мм. Со стороны подачи установлен ряд защитных упоров, предотвращающих отдачу заготовки во время процесса строгания.

Преимущества BELMASH P380RB




Возможность установки Helical вала

Конструкция станка предусматривает замену стандартного строгального вала с прямыми ножами на вал helical.



Возможность изменения скорости автоподачи заготовки

Станок имеет две скорости автоподачи 5 и 9 м / мин.



Высокая точность обработки

Благодаря настраиваемой шкале, маховику регулировки положения рабочего стола, а также высокоточной обработке чугунных рабочих поверхностей, станок имеет высокое качество обработки



Высококачественный чугун

Корпус станка и рабочие столы выполнены из высококачественного чугуна



Прокатные ролики на верхней части станка

Передача заготовок для повторной прогонки заготовок осуществляется с легкостью, благодаря прокатным роликам на верхней части станка

Комплект поставки:

- Станок рейсмусовый
- Стол дополнительный
- Основание станка
- Устройство для перемещения (педаль)
- Патрубок отвода стружки
- Крышка основания ножевого вала
- Зажим для провода
- Устройство установки ножей
- Шпонка для маховика регулировки высоты стола
- Маховик регулировки высоты стола
- Прокладка маховика регулировки высоты стола
- Ручка маховика регулировки высоты стола
- Набор крепежа
- Набор ключей
- Упаковка

- Руководство по эксплуатации

Сформировано 28.04.2026 09:01 · KRATONSHOP.RU