

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Рейсмусовый станок BELMASH P380RVH 380V с валом Helical

Артикул: S082A



Характеристики

Напряжение питания	380 В
Мощность	2.2 кВт
Макс. ширина строгания	380 мм
Тип вала	Helical

Цена без учета доставки: **224 190 ₺** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Мощность, Вт	2200
Напряжение питающей сети, В	380
Частота тока, Гц	50
Тип электродвигателя	Асинхронный
Габаритный размер (ДхШхВ), мм	1068x826x1150
Частота вращения ножевого вала на холостом ходу, об/мин	5000
Количество ножей на валу, шт.	75
Размер ножей (ДхШхВ), мм	15x15x2,5


Максимальная ширина рейсмусуемой заготовки, мм	380
Максимальная высота рейсмусуемой заготовки, мм	203
Максимальная глубина резания, мм	3
Скорость автоподачи 1, м/мин	5
Тип ремня	Клиновой, зубчатый (Z1525)
Диаметр режущего вала, мм	76
Тип передачи	Ременная
Высота рабочей поверхности относительно пола, мм	705x910
Материал рабочего стола	Чугун
Размер рабочего стола, ДхШхТ, мм	508x381
Размеры дополнительного стола, ДхШ, мм	280x385
Диаметр патрубка для отведения стружки, мм	100
Материал дополнительных столов	Чугун
Минимальная длина обрабатываемой заготовки, мм	305
Количество скоростей	2
Общая длина рабочих столов, мм	1068
Скорость автоподачи 2, м/мин	9
Тип подачи (рейсмусование)	Автоматическая
Размер упаковки (ДхШхВ), мм	790x750x1175
Масса нетто, кг	270
Масса брутто, кг	300

Рейсмусовый станок BELMASH P380RBH 380V с валом Helical - предназначен для обработки древесины с целью придания ей необходимых размеров и форм – рейсмусования.

Особенности:

- Основное преимущество – чугунные рабочий и два расширительных стола. Максимальный размер сечения обрабатываемого материала – 381x203 мм (ШхВ). Подача автоматическая, скоростей две – 5 и 9 м/мин. Процесс осуществляется двумя валами – подачи (зубчатым) и разгрузки (цельным).
- Два ролика рабочего стола облегчают перемещение заготовки. Регулировка высоты роликов зависит от типа обрабатываемого дерева. Диапазон настройки находится в пределах от 0 до 1,5 мм.
- В верхней части установлены два прокатных ролика для возврата заготовки.
- На данную модель установлен вал helical (сегментированный) с 75 ножевыми пластинами. Такая конструкция дает лучшее качество обработки, особенно при работе с твердыми породами дерева или при высокой загрузке оборудования.
- Имеется патрубок для отвода стружки, диаметр 100 мм.
- К нижней части корпуса крепиться устройство для перемещения станка. Данная опция очень удобна и актуальна, т. к. несмотря на массу изделия в 270 кг перемещать станок по мастерской сможет один человек и без серьезных усилий.

Преимущества BELMASH P380RBH




Предустановленный вал helical

На станок предустановлен строгальный вал helical



Конструкция из высококачественного чугуна

Корпус станка и рабочие столы выполнены из высококачественного чугуна



Высокое качество обработки

Благодаря настраиваемой шкале, маховику регулировки положения рабочего стола, а также высокоточной обработке чугунных рабочих поверхностей, станок имеет высокое качество обработки



Возможность изменения скорости автоподачи заготовки

Станок имеет две скорости автоподачи 5 и 9 м / мин



Прокатные ролики на верхней части станка

Передача заготовок для повторной прогонки заготовок осуществляется с легкостью, благодаря прокатным роликам на верхней части станка

Комплект поставки:

- Станок рейсмусовый в сборе
- Инструкция
- Упаковка

Сформировано 08.06.2026 22:28 · KRATONSHOP.RU