

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Рейсмусовый станок BELMASH P500RB

Артикул: S027A



#### Характеристики

Напряжение питания 380 В

Мощность 3.7 кВт

Макс. ширина строгания 508 мм

Тип вала с прямыми цельными ножами

Цена без учета доставки: **225 140 ₽** (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ

Мощность, Вт	3700
Напряжение питающей сети, В	380
Частота тока, Гц	50
Тип электродвигателя	Асинхронный
Габаритный размер (ДхШхВ), мм	1412x1000x1150
Частота вращения ножевого вала на холостом ходу, об/мин	5000
Количество ножей на валу, шт.	4
Размер ножей (ДхШхВ), мм	508x24,5x3
Максимальная ширина рейсмусуемой заготовки, мм	508
Максимальная высота рейсмусуемой заготовки, мм	203
Максимальная глубина резания, мм	3
Скорость автоподачи 1, м/мин	5

Тип ремня	Клиновой, зубчатый (Z1525)
Диаметр режущего вала, мм	80
Тип передачи	Ременная
Высота рабочей поверхности относительно пола, мм	705x910
Материал рабочего стола	Чугун
Размер рабочего стола, ДхШхТ, мм	650x508
Размеры дополнительного стола, ДхШ, мм	380x540
Диаметр патрубка для отведения стружки, мм	130
Материал дополнительных столов	Чугун
Возможность установки строгального вала helical, spiral	есть
Минимальная длина обрабатываемой заготовки, мм	170
Количество скоростей	2
Общая длина рабочих столов, мм	1412
Скорость автоподачи 2, м/мин	6,3
Тип подачи (рейсмусование)	Автоматическая
Размер упаковки (ДхШхВ), мм	975x735x1217
Масса нетто, кг	350
Масса брутто, кг	377

**Рейсмусовый станок BELMASH P500RB**- предназначен для обработки древесины с целью придания ей необходимых размеров и форм – рейсмусования.

#### **Особенности:**

- Два ролика прецизионного рабочего стола облегчают перемещение заготовки при подаче через станок. Регулировка высоты роликов зависит от типа обрабатываемого дерева. Диапазон настройки высоты находится в пределах от 0 до 1,5 мм. Также установлено два прокатных ролика сверху станка.
- Осуществлена регулировка скорости автоматической подачи заготовки – 5 и 6,5 м/мин. Подача осуществляется двумя валами– подачи (зубчатый) и разгрузки (цельный).
- Строгальный вал с четырьмя ножами обеспечивает быструю и качественную обработку заготовки. Есть возможность установки вала helical.
- В комплекте идет специальное приспособление для установки ножей. Осуществлена система перемещения станка. Патрубок отвода стружки имеет диаметр 130 мм.

#### **Преимущества BELMASH P500RB (4.8 кВт, 400 В)**



### **Прокатные ролики на верхней части станка**

Передача заготовок для повторной прогонки заготовок осуществляется с легкостью, благодаря прокатным роликам на верхней части станка



### **Высокая точность обработки**

Благодаря настраиваемой шкале, маховику регулировки положения рабочего стола, а также высокоточной обработке чугунных рабочих поверхностей, станок имеет высокое качество обработки



### **Возможность установки helical вала**

Конструкция станка предусматривает замену стандартного строгального вала с прямыми ножами на вал helical.



### **Конструкция из высококачественного чугуна**

Корпус станка и рабочие столы выполнены из высококачественного чугуна



### **Возможность изменения скорости автоподачи заготовки.**

Станок имеет две скорости автоподачи: 5 и 6,5 м/мин

### **Комплект поставки:**

- Станок
- Ключи
- Упаковка
  
- Руководство по эксплуатации

Сформировано 09.04.2026 10:41 · KRATONSHOP.RU