

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Рейсмусовый станок BELMASH P500RBH с валом Helical

Артикул: S110A



#### Характеристики

Напряжение питания	380 В
Мощность	3.7 кВт
Макс. ширина строгания	508 мм
Тип вала	Helical

Цена без учета доставки: **313 490 ₽** (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ

Мощность, Вт	3700
Напряжение питающей сети, В	380
Частота тока, Гц	50
Тип электродвигателя	Асинхронный
Габаритный размер (ДхШхВ), мм	1412x1000x1150
Частота вращения ножевого вала на холостом ходу, об/мин	5000
Количество ножей на валу, шт.	100
Размер ножей (ДхШхВ), мм	15x15x2,5
Максимальная ширина рейсмусуемой заготовки, мм	508
Максимальная высота рейсмусуемой заготовки, мм	203
Максимальная глубина резания, мм	3
Скорость автоподачи 1, м/мин	5

Тип ремня	Клиновой, зубчатый (Z1525)
Диаметр режущего вала, мм	80
Тип передачи	Ременная
Высота рабочей поверхности относительно пола, мм	705x910
Материал рабочего стола	Чугун
Размер рабочего стола, ДхШхТ, мм	650x508
Размеры дополнительного стола, ДхШ, мм	380x540
Диаметр патрубка для отведения стружки, мм	130
Материал дополнительных столов	Чугун
Минимальная длина обрабатываемой заготовки, мм	170
Количество скоростей	2
Общая длина рабочих столов, мм	1412
Скорость автоподачи 2, м/мин	6,3
Тип подачи (рейсмусование)	Автоматическая
Размер упаковки (ДхШхВ), мм	975x735x1217
Масса нетто, кг	350
Масса брутто, кг	377

**Рейсмусовый станок BELMASH P500RBH с валом Helical** - предназначен для обработки древесины с целью придания ей необходимых размеров и форм – рейсмусования.

#### **Особенности:**

- Два ролика прецизионного рабочего стола облегчают перемещение заготовки при подаче через станок. Регулировка высоты роликов зависит от типа обрабатываемого дерева. Диапазон настройки высоты находится в пределах от 0 до 1,5 мм. Также установлено два прокатных ролика сверху станка. В качестве режущего инструмента используется строгальный вал helical.
- Осуществлена регулировка скорости автоматической подачи заготовки – 5 и 6,5 м/мин. Подача осуществляется двумя валами– подачи (зубчатый) и разгрузки (цельный).
- На данную модель установлен вал helical (сегментированный) с 100 ножевыми пластинами. Такая конструкция дает лучшее качество обработки, особенно при работе с твердыми породами дерева или при высокой загрузке оборудования.
- Осуществлена система перемещения станка. Патрубок отвода стружки имеет диаметр 130 мм.

#### **Преимущества BELMASH P500RBH (4,8 кВт, 400 В)**



### **Предустановленный вал helical**

На станок предустановлен строгальный вал helical



### **Возможность изменения скорости автоподачи заготовки.**

Станок имеет две скорости автоподачи: 5 и 6,5 м/мин



### **Конструкция из высококачественного чугуна**

Корпус станка и рабочие столы выполнены из высококачественного чугуна



### **Высокая точность обработки**

Благодаря настраиваемой шкале, маховику регулировки положения рабочего стола, а также высокоточной обработке чугунных рабочих поверхностей, станок имеет высокое качество обработки



### **Прокатные ролики на верхней части станка**

Передача заготовок для повторной прогонки заготовок осуществляется с легкостью, благодаря прокатным роликам на верхней части станка

### **Комплект поставки:**

- Станок
- Ключи
- Упаковка
  
- Руководство по эксплуатации

Сформировано 29.04.2026 12:34 · KRATONSHOP.RU