

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Рейсмусовый станок DELTAMACHINERY DWT-104H

Артикул: 02-5717



#### Характеристики

Напряжение питания 380 В

Мощность 4 кВт

Макс. ширина строгания 410 мм

Тип вала с прямыми цельными ножами

Цена без учета доставки: **0 Р** (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ

Ширина, наибольшая, мм	410
Толщина, наименьшая, мм	10
Толщина наибольшая, мм	210
Длина не менее, мм	220
Толщина снимаемого слоя, наибольшая, мм	5
Диаметр ножевого вала, мм	108
Количество ножей, шт	4
Скорость подачи заготовки, м/мин	8/10/12
Частота вращения ножевого вала, об/мин	5000
Мощность электродвигателя привода ножевого вала и подачи, кВт	4

Длина, мм	800
Ширина, мм	830
Высота, мм	1050
Вес, кг	450

Рейсмусовый станок **DELTAMACHINERY DWT-104H** - предназначен для фрезерования цельнодеревянных заготовок в размер по толщине

**Особенности:**

- Рабочий стол станка оснащен двумя гладкими роликами, которые исключают застревание заготовки при обработке
- Настройка стола на размер обработки осуществляется с помощью маховика по миллиметровой шкале
- Оснащен когтевой защитой, предотвращающей выброс заготовки

**Комплект поставки:**

- Рейсмусовый
- Инструкция
- Упаковка

Сформировано 08.06.2026 23:43 · KRATONSHOP.RU