

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Рейсмусовый станок DELTAMACHINERY DWT-104H

Артикул: 02-5717



Характеристики

Напряжение питания 380 В

Мощность 4 кВт

Макс. ширина строгания 410 мм

Тип вала с прямыми цельными ножами

Цена без учета доставки: **0 Р** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

| | |
|---|---------|
| Ширина, наибольшая, мм | 410 |
| Толщина, наименьшая, мм | 10 |
| Толщина наибольшая, мм | 210 |
| Длина не менее, мм | 220 |
| Толщина снимаемого слоя, наибольшая, мм | 5 |
| Диаметр ножевого вала, мм | 108 |
| Количество ножей, шт | 4 |
| Скорость подачи заготовки, м/мин | 8/10/12 |
| Частота вращения ножевого вала, об/мин | 5000 |
| Мощность электродвигателя привода ножевого вала и подачи, кВт | 4 |

| | |
|------------|------|
| Длина, мм | 800 |
| Ширина, мм | 830 |
| Высота, мм | 1050 |
| Вес, кг | 450 |

Рейсмусовый станок **DELTAMACHINERY DWT-104H** - предназначен для фрезерования цельнодеревянных заготовок в размер по толщине

Особенности:

- Рабочий стол станка оснащен двумя гладкими роликами, которые исключают застревание заготовки при обработке
- Настройка стола на размер обработки осуществляется с помощью маховика по миллиметровой шкале
- Оснащен когтевой защитой, предотвращающей выброс заготовки

Комплект поставки:

- Рейсмусовый
- Инструкция
- Упаковка

Сформировано 08.06.2026 22:25 · KRATONSHOP.RU