

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Рейсмусовый станок DELTAMACHINERY DWT-106

Артикул: 02-4963



#### Характеристики

Напряжение питания 380 В

Мощность 3 кВт

Макс. ширина строгания 600 мм

Тип вала с прямыми цельными ножами

Цена без учета доставки: **0 ₽** (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ

Ширина, наибольшая, мм	600
Толщина, наименьшая, мм	10
Толщина наибольшая, мм	120
Длина не менее, мм	200
Толщина снимаемого слоя, наибольшая, мм	4
Диаметр ножевого вала, мм	71
Количество ножей, шт	4
Скорость подачи заготовки, м/мин	13,5
Частота вращения ножевого вала, об/мин	4500
Мощность электродвигателя привода ножевого вала и подачи, кВт	3

Габаритные размеры, мм

870x650x900

Вес, кг

210

**Рейсмусовый станок DELTAMACHINERY DWT-106** - используется для строгания пиломатериалов, таких как доски и квадратные заготовки, путем автоматической подачи, подходит для столярного цеха и частных плотников, занимающихся изготовлением мебели.

**Особенности:**

- **Точность в работе.** Линейка на корпусе станка позволяет с высокой точностью определить толщину заготовки.
- **Работа без перегрева.** Корпус установки оснащен отверстиями для забора воздуха, способствующего лучшему охлаждению внутренних узлов.

**Комплект поставки:**

- Рейсмусовый
- Инструкция
- Упаковка

Сформировано 19.05.2026 15:32 · KRATONSHOP.RU