

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Рейсмусовый станок Holzmann DHM530P 400V

Артикул: DHM530P_400V



Характеристики

Напряжение питания	380 В
Мощность	5.5 кВт
Макс. ширина строгания	530 мм
Тип вала	с прямыми цельными ножами

Цена без учета доставки: **693 212 ₺** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Мощность двигателя S1/S6 в Вт	5500/7000
Размер стола, мм	530x950
Напряжение	380
Рейсмусование, макс. глубина снимаемого слоя в мм	8
Количество ножей, шт	4
Диаметр ножевого вала в мм	125
Частота вращения ножевого вала в об/мин	5000
Габариты, мм	1200x1200x1400
Масса нетто/брутто, кг	680/780

Рейсмусовый станок Holzmann DHM530P 400V - предназначен для продольного одностороннего строгания в размер по толщине плоских заготовок из древесины на предприятиях и в цехах по производству столярно-строительных изделий, клееных щитов, производству мебели и других деревообрабатывающих производствах.

Особенности:

- Функция электронной регулировки высоты стола в серийном исполнении
- Два диапазона скоростей подачи в серийном исполнении
- Два отдельных точно настраиваемых валика рейсмусового стола
- Отшлифованный рейсмусовый стол снижает трение
- Маховик со счетчиком для точной настройки глубины строгания
- Прецизионные опоры ножевого вала обеспечивают высокое качество строгания
- Мощный цепной привод подачи
- Диаметр патрубка для подключения аспирационной установки: 160 мм
- Макс. глубина строгания: 8 мм
- Скорость подачи: 8/16 м/мин

Комплект поставки:

- Рейсмусовый станок Holzmann DHM530P 400V
- Перетачиваемые плоские ножи из быстрорежущей стали(установлены)
- Валки рейсмусового стола
- Цифровой индикатор высоты.
- Инструкция
- Упаковка

Сформировано 09.04.2026 10:27 · KRATONSHOP.RU