

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-KOMMEPЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Резак плазменный автоматический АСР 81 (M16x1,5; 2pin) 6м PLA0681

Артикул: 073.810.206

Гарантия низких цен KratonShop.ru



Характеристики

Длина кабеля	6
горелки	

Цена без учета доставки: **22 489 ₽** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Толщина чистого реза, мм	23
Тип охлаждения	Воздушное
Управление	Авто
Подключение	M16x1,5; 2pin
ПВ 60%	80
Способ возбуждения дуги	Высокочастотный
Расход газа, л/мин	150
Давление воздуха, атм	4,5–5,0
Длина кабеля плазмотрона, м	6
Вес нетто, кг	2,7

Автоматический резак АСР 81 предназначен для подключения к ЧПУ станкам. Плазмотрон подключается к плазменному источнику гайкой M16x1,5, а команда старта и остановки реза проходит посредством 2PIN разъема.

Особенности плазмотрона АСР 81:

- Высокочастотный HF поджиг.
- Максимальный чистый рез составляет 23 мм.
- Длина резака с кабелем 6 метров.
- На стыке рукоятки и рукава предусмотрена металлическая пружина, которая исключает перегибание кабеля в любом положении плазмотрона.
- Резак обладает высокими электроизоляционными свойствами.
- Снижено электромагнитное влияние на плазмотрон.
- Быстрая и легкая замена расходных материалов и комплектующих.
- Резак укомплектован соплом (LOV0506-12), катодом (BAK0406), защитной насадкой (POP6506) и диффузором (BAR0206).

Исполнение плазмотрона:

- Гайка M16x1,5.
- Коннектор 2 PIN.

Комплектация:

- Резак плазменный автоматический АСР 81 (M16x1,5; 2pin) 6м – 1 шт.
- Руководство по эксплуатации – 1 шт.

Сформировано 10.01.2026 08:43 · KRATONSHOP.RU