

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Резьбонарезной манипулятор с функцией сверления BLOMATEK PJ-1300-M20

Артикул: ВМК-PJ-1300M20



Характеристики

Для нарезки резьбы M6-M20

Система охлаждения (сож) Нет

Цена без учета доставки: **168 616 ₺** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Диапазон резьбонарезания M6-M20

Диапазон сверления Ø3-Ø20

Патрон GT24

Напряжение 220В/50Гц

Мощность	600 Вт
Частота вращения шпинделя	0-625 об/мин
Режим управления	Сенсорный дисплей
Режим сверления	Да
Максимальный рабочий радиус	1200 мм
Магнит	140 кг
Габаритные размеры	840x740x250 мм
Вес	50 кг

Резьбонарезной манипулятор с функцией сверления **BLOMATEK PJ-1300-M20** — это высокоэффективное оборудование, предназначенное для быстрой и качественной нарезки резьбы в сквозных отверстиях различных заготовок, включая сталь, чугун, цветные сплавы и пластики. Станок оснащен дополнительным маховиком с упором и патроном для сверления отверстий диаметром от 3 до 20 мм.

Преимущества:

- Манипулятор способен выполнять нарезание резьбы в отверстиях диаметром до 20 мм;
- Резьбонарезной манипулятор **BLOMATEK PJ-1300-M20** оснащен высокопроизводительным сервоприводом;
- Простая и понятная настройка;
- Программирование скорости прямого и обратного вращения, крутящего момента, глубины и шага нарезаемой резьбы;
- Защита от перегрузки;
- Манипулятор имеет вертикальное исполнение.

В комплекте:

- Патрон сверлильный 3-16мм с ключом конус b18, со втулкой

- Втулка переходная KM-1 (конус Морзе для спирального свёрла с коническим хвостовиком)-12,5мм
- Втулка переходная KM-2 (конус Морзе для спирального сверла с коническим хвостовиком)-21,5мм

Комплект поставки:

- Резьбонарезной манипулятор с функцией сверления BLOMATEK PJ-1300-M20
- Инструкция
- Упаковка

Сформировано 20.03.2026 05:22 · KRATONSHOP.RU