

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Резьбонарезной манипулятор REALREZ M12SC

Артикул: REZ-M12SC



Характеристики

Для нарезки резьбы	M2-M12
-----------------------	--------

Система охлаждения (сож)	Да
-----------------------------	----

Цена без учета доставки: **72 466 ₹** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Мощность двигателя	600 Вт
Максимальная скорость	0 – 1000 об/мин
Диапазон резки	M2-M12
Радиус рабочей зоны	1100 мм
Напряжение	220 В
Ход	540 мм
Крутящий момент	90 Нм
Габаритные размер	725x560x185
Вес	27 кг

Резьбонарезной манипулятор **REALREZ M12SC** предназначен для автоматического нарезания резьбы. Обладает высокой точностью обработки и отличным темпом работы. Способен нарезать резьбу в сквозных и глухих отверстиях заготовок из стали, чугуна, цветных сплавов и пластиков.

Резьбонарезной манипулятор обеспечивает гибкость в решении производственных задач, позволяя мобильно и быстро нарезать резьбу в заготовках любого размера, благодаря малому весу и манипулятору. Манипулятор с магнитным основанием может быть размещён на любой металлической поверхности, легко выполняя нужные задачи в труднодоступных и неудобных для традиционных инструментов местах.

Станок может быть дополнительно оборудован специальным столом (приобретается отдельно), таким образом получится полноценное выделенное рабочее место. Подойдёт как частным мастерам, так и под производственные необходимости.

Оснащен поворотным модулем для нарезки резьбы в пространстве: вертикальное, горизонтальное и на 360 градусов в каждом положении.

Манипулятор оснащен автоматической подачей смазки (СОЖ) с возможностью программирования временных интервалов.

Манипулятор оснащен системой подачи сжатого воздуха в зону нарезания резьбы, для выдува стружки. Для работы необходимо подключить манипулятор к компрессору. Необходимое давление 6-8 bar.

Realrez M12SC обладает рядом различных дополнительных функций, таких как режим сохранения энергии, высокоскоростной, низкоскоростной режимы (для нарезки резьбы в нержавеющей стали и др.), режим повышенной подачи и другие. Редуктор и сервомотор работают плавно и не склонны к поломкам.

Манипулятор обладает следующими достоинствами:

- экономит время, затрачиваемое на резьбу другим оборудованием
- сокращает вероятность поломки, продлевает срок службы метчиков
- высокая производительность и качество
- широкий диапазон и удобство последовательных операций

Комплектация:

- Электрический резьбонарезной манипулятор – 1 шт.
- Кабель питания – 1 шт.
- Резьбонарезной патрон (KM2) – 1 шт.
- Крепежные винты – 4 шт.
- Ключ для регулирования крутящего момента – 1 шт.
- Инструкция по эксплуатации – 1 шт.
- Набор 7 цанг для метчиков стандарта ISO-GT12 (M2, M3, M4, M5, M6-M8, M10, M12)

Сформировано 21.06.2026 15:51 · KRATONSHOP.RU