

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Резьбонарезной манипулятор REALREZ M16SC

Артикул: REZ-M16SC(230V)



#### Характеристики

Для нарезки резьбы	M3-M16
--------------------	--------

Система охлаждения (сож)	Да
--------------------------	----

Цена без учета доставки: **86 100 ₺** (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ

Мощность двигателя	600 Вт
Напряжение	220 В
Максимальная скорость	312 об/мин
Диапазон резки	M3-M16
Максимальный рабочий радиус	1100 мм
Максимальная высота подъёма	380 мм
Крутящий момент	70 Нм
Габаритные размеры	720x560x180 мм
Вес	32 кг

**Резьбонарезной манипулятор M16SC предназначен для автоматического нарезания резьбы. Обладает высокой точностью обработки и отличным темпом работы. Способен нарезать резьбу в сквозных и глухих отверстиях заготовок из стали, чугуна, цветных сплавов и пластиков.**

- Резьбонарезной манипулятор обеспечивает гибкость в решении производственных задач, позволяя мобильно и быстро нарезать резьбу в заготовках любого размера, благодаря малому весу и манипулятору. Манипулятор с магнитным основанием может быть размещён на любой металлической поверхности, легко выполняя нужные задачи в труднодоступных и неудобных для традиционных инструментов местах.
- Станок может быть дополнительно оборудован специальным столом (приобретается отдельно), таким образом получится полноценное выделенное рабочее место. Подойдёт как частным мастерам, так и под производственные необходимости.
- Оснащен поворотным модулем для нарезки резьбы в пространстве: вертикальное, горизонтальное и на 360 градусов в каждом положении.
- **Манипулятор оснащен автоматической подачей смазки (СОЖ) с возможностью программирования временных интервалов.**
- Манипулятор оснащен системой подачи сжатого воздуха в зону нарезания резьбы, для выдува стружки. Для работы необходимо подключить манипулятор к компрессору. Необходимое давление 6-8 bar.

**Realrez M16SC** обладает рядом различных дополнительных функций, таких как режим сохранения энергии, высокоскоростной, низкоскоростной режимы (для нарезки резьбы в нержавеющей стали и др.), режим повышенной подачи и другие. Редуктор и сервомотор работают плавно и не склонны к поломкам.

**Манипулятор обладает следующими достоинствами:**

- экономит время, затрачиваемое на резьбу другим оборудованием
- сокращает вероятность поломки, продлевает срок службы метчиков
- высокая производительность и качество
- широкий диапазон и удобство последовательных операций
- система СОЖ

**Комплектация:**

- Электрический резьбонарезной манипулятор – 1 шт.
- Кабель питания – 1 шт.
- Резьбонарезной патрон (KM2) – 1 шт.
- Крепежные винты – 4 шт.
- Ключ для регулирования крутящего момента – 1 шт.
- Инструкция по эксплуатации – 1 шт.
- Набор 8 цанг для метчиков (M3, M4, M5, M6-M8, M10, M12, M14, M16)

Сформировано 08.05.2026 04:12 · KRATONSHOP.RU