

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Резьбонарезной манипулятор REALREZ M30SC

Артикул: REZ-M30SC(230V)



Характеристики

Для нарезки резьбы M6-M30

Система охлаждения (сож) Да

Цена без учета доставки: **103 454 ₹** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Мощность двигателя	1200 Вт
Напряжение	220 В
Максимальная скорость	180 об/мин
Диапазон резки	M6-M30
Максимальный рабочий радиус	1200 мм
Максимальная высота подъёма	580 мм
Крутящий момент	180 Нм
Габаритные размеры	930x660x210 мм
Вес	50 кг

Резьбонарезной манипулятор M30SC предназначен для автоматического нарезания резьбы. Обладает высокой точностью обработки и отличным темпом работы. Способен нарезать резьбу в сквозных и глухих отверстиях заготовок из стали, чугуна, цветных сплавов и пластиков.

- Резьбонарезной манипулятор обеспечивает гибкость в решении производственных задач, позволяя мобильно и быстро нарезать резьбу в заготовках любого размера, благодаря малому весу и манипулятору. Манипулятор с магнитным основанием может быть размещён на любой металлической поверхности, легко выполняя нужные задачи в труднодоступных и неудобных для традиционных инструментов местах.
- Станок может быть дополнительно оборудован специальным столом (приобретается отдельно), таким образом получится полноценное выделенное рабочее место. Подойдёт как частным мастерам, так и под производственные необходимости.
- Оснащен поворотным модулем для нарезки резьбы в пространстве: вертикальное, горизонтальное и на 360 градусов в каждом положении.
- **Манипулятор оснащен автоматической подачей смазки (СОЖ) с возможностью программирования временных интервалов.**
- **Манипулятор оснащен системой подачи сжатого воздуха в зону нарезания резьбы, для выдува стружки. Для работы необходимо подключить манипулятор к компрессору. Необходимое давление 6-8 bar.**

Realrez M30SC обладает рядом различных дополнительных функций, таких как режим сохранения энергии, высокоскоростной, низкоскоростной режимы (для нарезки резьбы в нержавеющей стали и др.), режим повышенной подачи и другие. Редуктор и сервомотор работают плавно и не склонны к поломкам.

Манипулятор обладает следующими достоинствами:

- экономит время, затрачиваемое на резьбу другим оборудованием
- сокращает вероятность поломки, продлевает срок службы метчиков
- высокая производительность и качество
- широкий диапазон и удобство последовательных операций

Комплектация:

- Электрический резьбонарезной манипулятор – 1 шт.
- Кабель питания – 1 шт.
- Резьбонарезной патрон (KM3) – 1 шт.
- Крепежные винты – 4 шт.
- Ключ для регулирования крутящего момента – 1 шт.
- Инструкция по эксплуатации – 1 шт.
- Набор 9 цанг для метчиков (M6-8, M10, M12, M14, M16, M18-20, M22, M24, M30)

Сформировано 21.06.2026 17:26 · KRATONSHOP.RU