

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Резьбонарезной манипулятор Stalex MR-DS36/1

Артикул: MR-DS36/1



Характеристики

Для нарезки резьбы	M6-M36
Система охлаждения (сож)	Да

Цена без учета доставки: ~~107 792 Р~~ **102 294 Р** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Диапазон нарезаемой резьбы	M6-M36
Скорость вращения	0-150 об/мин
Рабочий радиус поворота рычага	1100 мм
Вертикальное перемещение рычага	520 мм
Тип системы управления	Сенсорный
Напряжение питания	230 В/50Гц
Мощность двигателя	1200 Вт
Крутящий момент	300 Нм
Габаритные размеры станка	930x660x210 мм
Масса нетто	50 кг

Резьбонарезной манипулятор Stalex MR-DS36/1 - предназначен для автоматического нарезания резьбы. Обладает высокой точностью обработки и отличным темпом работы. Способен нарезать резьбу в сквозных и глухих отверстиях заготовок из стали, чугуна, цветных сплавов и пластиков.

Резьбонарезной манипулятор обеспечивает гибкость в решении производственных задач, позволяя мобильно и быстро нарезать резьбу в заготовках любого размера, благодаря малому весу и манипулятору. Манипулятор с магнитным основанием может быть размещён на любой металлической поверхности, легко выполняя нужные задачи в труднодоступных и неудобных для традиционных инструментов местах.

Особенности:

- Резьбонарезной манипулятор для быстрого, качественного и удобного нарезания резьбы от М6 до М36.
- Нарезание резьбы в сквозных и глухих отверстиях заготовок из стали, чугуна, цветных сплавов и пластиков.
- Американская технология GOSYNC: силовой привод от высокопроизводительного синхронного сервопривода с планетарным редуктором.
- Ручной и автоматический режимы работы позволяют быстро, точно и эффективно нарезать резьбу в любой заготовке.
- Программирование скорости прямого и обратного вращения, крутящего момента, глубины и шага нарезаемой резьбы.
- Автоматический режим работы - полностью программируемый цикл. Все, что требуется от оператора - подвести манипулятор к отверстию в заготовке и нажать кнопку.
- Программируемый возвратно-поступательный режим работы предотвращает поломку метчика: после нескольких оборотов вперед шпиндель делает несколько оборотов назад.
- Цифровая система управления с маслостружкозащищенным экраном.
- **Стандартно оснащается системой микрораспыления, для постоянного охлаждения и минимального использования охлаждающей жидкости.**
- Защита от перегрузки и превышения крутящего момента, предотвращает поломку метчика и повреждение манипулятора.

Комплект поставки

- Станок
- 12 цанг ISO GT24: М6-8; М10; М12; М14; М16; М18; М20; М22; М24; М27-30; М33; М36 мм
- Система охлаждения
- Инструкция

Сформировано 17.05.2026 17:38 · KRATONSHOP.RU