

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Резьбонарезной манипулятор Stalex MR-DS48

Артикул: MR-DS48



#### Характеристики

Для нарезки резьбы	M12-M48
Система охлаждения (сож)	Нет

Цена без учета доставки: **264 085 ₽** (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ

Диапазон нарезаемой резьбы	M12-M48
Скорость вращения(2)	0-90/0-200 об/мин
Рабочий радиус поворота рычага	1300 мм
Вертикальное перемещение рычага	750 мм
Тип системы управления	Сенсорный
Напряжение питания	230 В/50Гц
Мощность двигателя	1200 Вт
Крутящий момент	300 Нм
Габаритные размеры станка	1150x900x500 мм
Масса нетто	132 кг

**Резьбонарезной манипулятор Stalex MR-DS48** - предназначен для автоматического нарезания резьбы.

Обладает высокой точностью обработки и отличным темпом работы. Способен нарезать резьбу в сквозных и глухих отверстиях заготовок из стали, чугуна, цветных сплавов и пластиков.

Резьбонарезной манипулятор обеспечивает гибкость в решении производственных задач, позволяя мобильно и быстро нарезать резьбу в заготовках любого размера, благодаря малому весу и манипулятору. Манипулятор с магнитным основанием может быть размещён на любой металлической поверхности, легко выполняя нужные задачи в труднодоступных и неудобных для традиционных инструментов местах.

#### **Особенности:**

- Резьбонарезной манипулятор для быстрого, качественного и удобного нарезания резьбы от M12 до M48.
- Нарезание резьбы в сквозных и глухих отверстиях заготовок из стали, чугуна, цветных сплавов и пластиков.
- Американская технология GOSYNC: силовой привод от высокопроизводительного синхронного сервопривода с планетарным редуктором.
- Ручной и автоматический режимы работы позволяют быстро, точно и эффективно нарезать резьбу в любой заготовке.
- Программирование скорости прямого и обратного вращения, крутящего момента, глубины и шага нарезаемой резьбы.
- Автоматический режим работы - полностью программируемый цикл. Все, что требуется от оператора - подвести манипулятор к отверстию в заготовке и нажать кнопку.
- Программируемый возвратно-поступательный режим работы предотвращает поломку метчика: после нескольких оборотов вперед шпиндель делает несколько оборотов назад.
- Цифровая система управления с маслостружкозащищенным экраном.
- Защита от перегрузки и превышения крутящего момента предотвращает поломку метчика и повреждение манипулятора.

#### **Комплект поставки:**

- Станок
- 15 цанг ISO GT24/GT48: M12; M14; M16; M18; M20; M22; M24; M27; M30; M33; M36; M40; M42; M45; M48 мм
- Переходник (48-31)
- Инструкция
- Упаковка

Сформировано 11.04.2026 11:32 · KRATONSHOP.RU