

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Резьбонарезной станок Rotorica TwistMachine 50D

Артикул: RT.133P50D



#### Характеристики

Для нарезки резьбы	1/4" - 2"
-----------------------	-----------

Цена без учета доставки: **202 950 ₽** (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ

Питание 220-230 В

Мощность 1500 Вт

Рабочий диапазон 1/4 - 2"

Частота вращения 38 об/мин

Вес 80 кг

Высокопроизводительный резьбонарезной станок для мобильного и стационарного использования. Подходит для долговременной эксплуатации в интенсивном режиме в цехе и на стройплощадке, применяется при монтаже систем отопления и водоснабжения и в серийном производстве. Станок нарезает точную резьбу очень высокого качества.

#### Преимущества резьбонарезного станка Rotorica TwistMachine 50D:

- Высокопроизводительный резьбонарезной станок с автоматической резьбонарезной головкой тип 811A с мощным двигателем 1500Вт.
- Применяется для мобильного и стационарного использования
- Подходит для долговременной эксплуатации в интенсивном режиме в цехе и на стройплощадке, применяется при монтаже систем отопления и водоснабжения, а также в серийном производстве
- Станок спроектирован с требованиями изготовителей стальных труб ГОСТ Р ИСО 3183-3-2007
- Станок нарезает точную резьбу очень высокого качества, стандарт резьбы BPST и BSPP соответствует Европейским стандартам CSA и CE
- Редуктор не требует технического обслуживания
- Защищенный ножной выключатель
- Автоматическая смазка

Станок предназначен для нарезки винтовой и цилиндрической резьбы на трубах. Используется для изготовления точных, надежных резьбовых соединений на трубах и болтах в соответствии с нормами. Он рассчитан на длительное промышленное использование.

- Внутренний гратосниматель с 5 ножами
- Самоцентрирующийся труборез
- Зажимной патрон ударного действия с макс. зажимным усилием
- Центрирующий зажимной патрон (осевое выравнивание трубы)

Резьба BSPP: D 1/2-2

Резьба BSPT: D 1/2-2

Метрическая резьба: D 10-36

**Комплект поставки:**

- Резьбонарезной станок TwistMachine 50D
- Резьбонарезная головка 811A 1/2 - 2"
- Комплект ножей BSPT R 1/2 - 3/4"
- Комплект ножей BSPT R 1 - 2"
- Тренога
- Труборез до 2 дюймов
- Гратосниматель с 5 лезвиями
- Масляный насос
- Предохранительный ножной выключатель
- Инструкция
- Упаковка

Сформировано 19.05.2026 19:44 · KRATONSHOP.RU