

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Резчик арматуры GROST CX 50

Артикул: 213638



Характеристики

Напряжение	380 В
Мощность	3 кВт
Максимальный диаметр прутка	40 мм

Цена без учета доставки: **137 944 ₺** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Макс. диаметр арматуры A1 (A240), мм	40
Макс. диаметр арматуры A3 (A400), мм	36
Макс. диаметр арматуры A500С, мм	32
Масса брутто, кг	530
Масса нетто, кг	480
Мин.диаметр арматуры, мм	6
Модель	CX 50
Напряжение, В	380
Общая высота в собранном состоянии, мм	750
Общая длина в собранном состоянии, мм	1 450

Общая ширина в собранном состоянии, мм	470
Транспортировочная высота, мм	800
Транспортировочная длина, мм	1 510
Транспортировочная ширина, мм	520

Профессиональные резчики **GROST серии CX** для точной, безопасной и практически бесшумной резки арматуры.

CX50 предназначен для резки арматуры диаметром

- 6-40мм (гладкого профиля)
- 6-36мм (периодического профиля)

Данные приведены для стали класса А-1 и А-3, имеющей предельное усилие на разрыв до 600 Н/мм²

- Гарантия 2 года.
- Электроподключение осуществляется через четырехконтактный разъем защищенного типа.
- Станок оборудован тепловым реле для защиты мотора и УЗО для защиты оператора.
- Станок оснащен защитной крышкой отрезного участка и регулируемым упором для арматуры.
- Шестерни и валы редуктора из высококачественных материалов с запасом прочности
- Управление резкой осуществляется нажатием рычага или педали.
- Запчасти в наличии.

Комплект поставки:

- Резчик арматуры GROST
- Инструкция
- Упаковка

Сформировано 19.06.2026 08:54 · KRATONSHOP.RU