

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Резчик арматуры TOR GQ32 (Z)

Артикул: 1026009



Характеристики

Мощность	3 кВт
Максимальный диаметр прутка	32 мм
Напряжение	380 В

Цена без учета доставки: **98 678 ₺** (с НДС)

ОПИСАНИЕ


Максимальный диаметр арматуры, мм Класс А1/А2 от 6 до 32 мм Класс А3/А4 от 6 до 28 мм

Мощность двигателя, кВт	3
Кол-во оборотов двигателя, об\мин	2880
Напряжение, В	380
Производительность рез/мин	32
Габаритные размеры, мм	1460*575*850
Масса, кг	330


Резчик арматуры TOR GQ28 (Z) предназначен для обработки арматуры, а также обычной углеродной стали горячекатаных стальных прутков и стали с винтовой нарезкой. Данные станки применяются в строительстве, в производстве. Станок для резки арматуры GQ 4 железобетонных конструкций. Станок для резки арматурных прутков GQ – это новая модель. Станок изготовлен из облегчённых конструкций и применяется для резки прутков арматуры.

Преимущества станка:

- малый объем
- небольшой вес
- жёсткая механическая конструкция
- экономичный двигатель
- станок компактен и легко транспортируется



Двигатель через шкивы и ремень передает вращение на концевый вал, соединенный с рабочим валом посредством шлицов. Таким образом осуществляется возвратно-поступательное движение ножа, и, соответственно, резака арматуры. Конструктивная схема станка дана ниже.



ВНИМАНИЕ: при использовании рифленой или круглой арматуры повышенной прочности, классом выше А1-А2, ее диаметр должен быть не более 28 мм. Постоянная работа с арматурой максимального диаметра и максимального класса прочности может привести к более быстрому износу деталей станка и снизить общий ресурс работы изделия.

Комплект поставки:

- Резчик арматуры
- Инструкция
- Упаковка

Сформировано 26.05.2026 14:48 · KRATONSHOP.RU