

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-KOMMEPЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Резчик арматуры TOR GQ32 (Z)

Артикул: 1026009



Характеристики

Мощность	3 кВт
Максимальный диаметр прутка	32 мм
Напряжение	380 В

Цена без учета доставки: **97 820 ₽** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Максимальный диаметр арматуры, мм Класс A1/A2 от 6 до 32 мм Класс A3/A4 от 6 до 28 мм


Мощность двигателя, кВт	3
Кол-во оборотов двигателя, об\мин	2880
Напряжение, В	380
Производительность рез\мин	32
Габаритные размеры, мм	1460*575*850
Масса, кг	330

Резчик арматуры TOR GQ28 (Z) предназначен для обработки арматуры, а также обычной углеродной стали горячекатаных стальных прутков и стали с винтовой нарезкой. Данные станки применяются в строительстве, в производстве. Станок для резки арматуры GQ 4 железобетонных конструкций. Станок для резки арматурных прутков GQ – это новая модель. Станок изготовлен из облегчённых конструкций и применяется

для резки прутков арматуры.

Преимущества станка:

- малый объем
- небольшой вес
- жёсткая механическая конструкция
- экономичный двигатель
- станок компактен и легко транспортируется



ВНИМАНИЕ: при использовании рифленой или круглой арматуры повышенной прочности, классом выше A1-A2, ее диаметр должен быть не более 28 мм. Постоянная работа с арматурой максимального диаметра и максимального класса прочности может привести к более быстрому износу деталей станка и снизить общий ресурс работы изделия.

Комплект поставки:

- Резчик арматуры
- Инструкция
- Упаковка

Сформировано 21.03.2026 05:42 · KRATONSHOP.RU