

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Резчик арматуры TOR GQ42 (Z)

Артикул: 1018820



#### Характеристики

Мощность	3 кВт
Максимальный диаметр прутка	42 мм
Напряжение	380 В

Цена без учета доставки: **131 784 Р** (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ

Максимальный диаметр арматуры, мм Класс А1/А2 от 6 до 42мм, Класс А3/А4 от 6 до 32 мм


Мощность двигателя, кВт	3
Кол-во оборотов двигателя, об\мин	2880
Размер лезвия, мм	83*83*26
Напряжение, В	380
Производительность рез\мин	32
Габариты, мм	1310*550*740
Масса, кг	367

**Резчик арматуры TOR GQ42 (Z)** предназначен для обработки арматуры, а также обычной углеродной стали горячекатаных стальных прутков и стали с винтовой нарезкой. Данные станки применяются в строительстве,

в производстве. Станок для резки арматуры GQ 4 железобетонных конструкций. Станок для резки арматурных прутков GQ – это новая модель. Станок изготовлен из облегчённых конструкций и применяется для резки прутков арматуры.

### Преимущества станка:

- малый объем
- небольшой вес
- жёсткая механическая конструкция
- экономичный двигатель
- станок компактен и легко транспортируется



**ВНИМАНИЕ:** При использовании рифленой или круглой арматуры повышенной прочности, классом выше А1-А2, ее диаметр должен быть не более 30мм (для моделей GQ28 не более 20мм). Постоянная работа с арматурой максимального диаметра и максимального класса прочности может привести к более быстрому износу деталей станка и снизить общий ресурс работы изделия. трукция - экономичный двигатель - станок компактен и легко транспортируется

### Комплект поставки:

- Резчик арматуры
- Инструкция
- Упаковка

Сформировано 21.03.2026 05:46 · KRATONSHOP.RU