

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-KOMMEPЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Резчик арматуры TOR GQ60 (Z)

Артикул: 1039019



Характеристики

Мощность	5.5 кВт
Максимальный диаметр прутка	50 мм
Напряжение	380 В

Цена без учета доставки: **231 384 ₽** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Максимальный диаметр арматуры, мм Класс A1/A2 от 6 до 50мм, Класс A3/A4 от 6 до 45 мм

Мощность двигателя, кВт 5,5

Кол-во оборотов двигателя, об\мин 2880

Размер лезвия, мм 83*83*26

Напряжение, В 380

Производительность рез\мин 32

Габариты, мм 1310*700*780


Масса, кг 571

Резчик арматуры TOR GQ50 (Z) предназначен для обработки арматуры, а также обычной углеродной стали горячекатаных стальных прутков и стали с винтовой нарезкой. Данные станки применяются в строительстве,

в производстве. Станок для резки арматуры GQ 4 железобетонных конструкций. Станок для резки арматурных прутков GQ – это новая модель. Станок изготовлен из облегчённых конструкций и применяется для резки прутков арматуры.

Преимущества станка:

- малый объем
- небольшой вес
- жёсткая механическая конструкция
- экономичный двигатель
- станок компактен и легко транспортируется



ВНИМАНИЕ: При использовании рифленой или круглой арматуры повышенной прочности, классом выше A1-A2, ее диаметр должен быть не более 30мм (для моделей GQ28 не более 20мм). Постоянная работа с арматурой максимального диаметра и максимального класса прочности может привести к более быстрому износу деталей станка и снизить общий ресурс работы изделия. конструкция - экономичный двигатель - станок компактен и легко транспортируется

Комплект поставки:

- Резчик арматуры
- Инструкция
- Упаковка

Сформировано 21.03.2026 04:19 · KRATONSHOP.RU