

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Резчик швов Splitstone CS-1815E электрический двухстороннего реза

Артикул: 150070



Характеристики

Мощность 10.96 кВт

Максимальная
глубина реза 190 мм

Диаметр алмазного
диска 500

Тип двигателя электрический

Цена без учета доставки: **167 265 ₽** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Диаметр алмазного инструмента, мм	500
Максимальная глубина реза, мм	190
Диаметр посадочного отверстия, мм	25,4
Частота вращения алмазного инструмента, мин ⁻¹	2700
Модель электродвигателя	АИР 132 М2
Мощность электродвигателя, кВт	11
Род тока	Переменный, трехфазный
Напряжение электропитания, В	380
Частота, Гц	50
Емкость водяного бака, л	20

Количество и тип ремней ременной передачи	3 ремня клиновых, AV 10 x 1025La, Gates 6221 (XPZ 1013)
Габаритные размеры: Д x Ш x В, мм	1050x720x875/1200x720x1200
Масса снаряженная с водой/без воды, кг	200/180

Электрический резчик швов с двигателем **АИР 132 М2** мощностью 11,0 кВт для работы с алмазными дисками диаметром до 500 мм во время нарезания швов на строительстве или ремонте дорожного полотна, или конструкций из бетона, железобетона, плитки, или камня. Эта модель является аналогом резчика CS-1813 но с электромотором, который дает возможность работы внутри помещений.

Предлагаем Вашему вниманию, специальную модификацию резчика швов **Сплитстоун CS-1815E**. Особенностью резчика, является возможность одновременного двухстороннего реза. При этом применяется алмазный инструмент диаметром до 230 мм с посадочным отверстием 25,4 мм. Это могут быть как отрезные сегментные алмазные диски, так и диски Tuck Point применяемые на разделщиках трещин. Толщина набора алмазных дисков с каждой стороны составляет до 18 мм. Такое расположение позволяет получать два шва максимальной шириной 22 мм глубиной 55 мм.

Новый вариант резчика может быть произведён **под заказ** в течение **двух недель!**

Оборудование Splitstone на 100% производится в **России**, бензиновые двигатели Honda закупаются напрямую в **Японии**.

Доля рынка Splitstone



Ключевые особенности:

- Электродвигатель АИР
- Российской производство
- Ширина между дисками 590 mm – 620 mm

Комплект поставки:

- Резчик швов Splitstone
- Инструкция
- Упаковка

Диск в комплект поставки не входит и заказывается отдельно!



[Алмазные диски](#)

Сформировано 09.06.2026 03:35 · KRATONSHOP.RU