

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Резчик швов Splitstone CS-2413 двигатель Loncin

Артикул: 162944



Характеристики

Мощность	8.09 кВт
Максимальная глубина реза	220 мм
Диаметр алмазного диска	600
Тип двигателя	бензиновый

Цена без учета доставки: **225 899 ₹** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Диаметр алмазного инструмента, мм	600
Максимальная глубина реза, мм	220
Диаметр посадочного отверстия, мм	25.4
Частота вращения алмазного инструмента, мин ⁻¹	1920
Модель двигателя	Loncin G390F D25
Мощность двигателя, кВт (л.с.) при 3600 мин ⁻¹	8,2(11)
Вид топлива	Бензин АИ-92
Емкость топливного бака, л	6,1
Расход топлива, л/ч	3,7
Вид масла двигателя	SAE 10W-30

Объем масла в двигателе, л	1.1
Количество и тип ремней ременной передачи	5 ремней клиновых AV 10 x 1025 La, Gates 6221 (XPZ 1013)
Габаритные размеры: Д x Ш x В, мм	1310 x 755 x 1100
-транспортные(со снятым водилом)	1430 x 755 x 1325
-рабочие	
Масса снаряженная, кг	213
-без воды	
-с водой	233

Резчик швов Splitstone CS-2413 двигатель Loncin - предназначен для резки швов и пазов в покрытиях из асфальта, бетона, железобетона и других строительных материалов. Эта мощная модель особенно востребована при производстве сложных и трудоёмких работ. Алмазные диски СПЛИТСТОУН диаметром 600 мм обеспечивают глубину реза до 220 мм. Бензиновый двигатель обеспечивает автономность работ. Вариант с электрическим двигателем – CS-2415E.

Оборудование Splitstone на 100% производится в **России**, бензиновые двигатели Loncin закупаются напрямую в **КНР**.

Доля рынка Splitstone



Ключевые особенности:

- Оригинальный двигатель Loncin
- Российское производство

Комплект поставки:

- Резчик швов Splitstone
- Инструкция
- Упаковка

Диск в комплект поставки не входит и заказывается отдельно!



[Алмазные диски](#)

Сформировано 09.04.2026 06:38 · KRATONSHOP.RU