

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Резчик швов Splitstone CS-3213 двигатель Lifan

Артикул: 179487



#### Характеристики

Мощность 8.09 кВт

Максимальная  
глубина реза 360 мм

Диаметр алмазного  
диска 900

Тип двигателя бензиновый

Цена без учета доставки: **248 869 ₽** (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ

|   |              |
|---|--------------|
| Диаметр алмазного инструмента, мм                         | 900          |
| Максимальная глубина реза, мм                             | 360          |
| Диаметр посадочного отверстия, мм                         | 25.4         |
| Частота вращения алмазного инструмента, мин <sup>-1</sup> | 1270         |
| Модель двигателя  | Lifan 188F   |
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) при 3600 мин <sup>-1</sup> | 8,2(11)      |
| Вид топлива   | Бензин АИ-92 |
| Емкость топливного бака, л                                | 6,1          |
| Расход топлива, л/ч                                       | 3,7          |
| Вид масла двигателя                                       | SAE 10W-30   |

|   |  |
|---|--|
| Объем масла в двигателе, л                | 1.1  |
| Количество и тип ремней ременной передачи | 5 ремней клиновых<br>AV 10 x 1025 La, Gates 6221 ( XPZ 1013) |
| Габаритные размеры: Д x Ш x В, мм         | 1410 x 755 x 1100  |
| -транспортные(со снятым водилом)          | 1530 x 755 x 1325  |
| -рабочие                                  |  |
| Масса снаряженная, кг                     | 200  |
| -без воды                                 | 220  |
| -с водой                                  |  |

**Резчик швов Splitstone CS-3213 двигатель Loncin** - предназначен для нарезки конструкционных и технологических пазов в покрытиях из асфальта, бетона, железобетона и других строительных материалов. Эта модель разработана специально для резки усиленных бетонных конструкций на толщину стандартной плиты перекрытия – 360 мм. Специальный алмазный диск СПЛИТСТОУН диаметром 900 мм обеспечивает необходимую глубину реза бетона вместе с арматурой за один проход. Бензиновый двигатель обеспечивает автономность работ.

Оборудование Splitstone на 100% производится в **России**, бензиновые двигатели Lifan закупаются напрямую в **КНР**.

#### Доля рынка Splitstone



#### Ключевые особенности:

- Оригинальный двигатель Lifan
- Российской производство

#### Комплект поставки:

- Резчик швов Splitstone
- Инструкция
- Упаковка

**Диск в комплект поставки не входит и заказывается отдельно!**



[Алмазные диски](#)

Сформировано 12.05.2026 19:58 · KRATONSHOP.RU