

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Резчик швов Splitstone CS-3624

Артикул: 150637



Характеристики

Мощность 16.18 кВт

Максимальная
глубина реза 360 мм

Диаметр алмазного
диска 900

Тип двигателя бензиновый

Цена без учета доставки: **471 847 ₺** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Диаметр алмазного инструмента, мм	900
Максимальная глубина реза, мм	360
Диаметр посадочного отверстия, мм	25.4
Частота вращения алмазного инструмента, мин ⁻¹	1480
Модель двигателя	Honda GX690
Мощность двигателя, кВт (л.с.) при 3600 мин ⁻¹	16,5(22,1)
Вид топлива	Бензин АИ-92
Емкость топливного бака, л	16
Расход топлива, л/ч	6,7
Габаритные размеры: Д x Ш x В, мм	1590 x 785 x 1350

Масса снаряженная, кг: без воды/с водой 280/300

Резчик швов Splitstone CS-3624 – предназначен для нарезки конструкционных и технологических пазов в покрытиях из асфальта, бетона, железобетона и других строительных материалов. Эта модель разработана специально для резки усиленных бетонных конструкций на толщину стандартной плиты перекрытия – 320 мм. Специальный алмазный диск СПЛИТСТОУН диаметром 900 мм обеспечивает необходимую глубину реза бетона вместе с арматурой за один проход.

Бензиновый двигатель обеспечивает автономность работ.

Оборудование Splitstone на 100% производится в **России**, бензиновые двигатели Honda закупаются напрямую в **Японии**.

Доля рынка Splitstone



Ключевые особенности:

- Оригинальный двигатель Honda
- Электростар
- Российское производство

Комплект поставки:

- Резчик швов Splitstone
- Инструкция
- Упаковка

Диск в комплект поставки не входит и заказывается отдельно!



[Алмазные диски](#)

Сформировано 09.06.2026 02:30 · KRATONSHOP.RU