

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Резчик швов TOR HQR500A-2 (HONDA)

Артикул: 1019139



#### Характеристики

Мощность 8.61 кВт

Максимальная  
глубина реза 180 мм

Диаметр алмазного  
диска 500

Тип двигателя бензиновый

Цена без учета доставки: **93 808 ₽** (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ

Максимальная глубина реза, мм	180
Мощность двигателя, л.с.	11.7
Максимальный диаметр диска, мм	500
Вид топлива	бензин
Посадочный диаметр фрезы, мм	25.4
Объем двигателя, см3	389
Производитель двигателя	Honda
Модель двигателя	GX390
Тип запуска	ручной
Ёмкость бака, л	6.5

Гарантийный срок, мес	12
Вес, кг	105
Габаритные размеры, мм	1330x530x970

**Резчик швов TOR HQR500A-2 (Honda)** - оснащен бензиновым двигателем Honda GX390. Диаметр, используемых дисков от 350 до 500 мм позволяет достигать максимальную глубину реза до 180 мм. Встроенная система подачи воды снижает образование пыли при проведении работ и охлаждает диск, продляя его срок службы.

**Ключевые особенности:**

- Мощный и надежный двигатель Honda GX390 мощностью 11,7 л.с.
- Применяется для работы с дисками диаметром 350-500 мм
- Оснащен баком для воды для снижения количества пыли при проведении работы, а также для охлаждения режущего диска
- Точная настройка глубины реза
- Режущий диск укрыт защитной стальной крышкой
- Прочная рама из стальной трубы для удобной и безопасной транспортировки

**Комплект поставки:**

- Резчик швов TOR HQR500A-2 (HONDA)
- Инструкция
- Упаковка

**Диск в комплект поставки не входит и заказывается отдельно!**



[Алмазные диски](#)