

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Резчик швов TSS RH-500GE

Артикул: 18107

www.kratonshop.ru



#### Характеристики

Мощность 11.03 кВт

Максимальная  
глубина реза 200 мм

Диаметр алмазного  
диска 500

Тип двигателя бензиновый

Цена без учета доставки: **0 Р** (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ

Двигатель	аналог Honda GX390
Мощность, кВт (л.с.)	11,1 (15,0)
Объем топливного бака, л	6,5
Максимальная частота вращения диска, об/мин	3600
Максимальный диаметр диска, мм	500
Диаметр посадочного отверстия, мм	25,4
Максимальная глубина реза, мм	200
Габаритные размеры, мм	930x570x930
Вес, кг	120

**Резчик швов TSS RH-500GE** - предназначен для нарезания швов в дорожном строительстве, вырезании проемов в перекрытиях, для строительства и реконструкции зданий. Резчик швов работает с любыми строительными материалами: железобетон, бетон, асфальт и т.д. Оснащен автономным бензиновым приводом, комплектуется баком для воды. Применение алмазных пил для сухой резки позволяет резать без подачи охлаждающей воды (например, при минусовой температуре или в отдельных помещениях).

#### **Особенности:**

- Надежный бензиновый двигатель, аналог Honda GX390
- **В дополнение к ручному установлен электрозапуск двигателя. Аккумулятор в комплекте поставки**
- Двигатель защищен стальной рамой, за которую можно перемещать резчик.
- Установлен счетчик моточасов для своевременного проведения ТО.
- Съёмный бак для воды обеспечивает регулируемую подачу воды в зону резки, для охлаждения диска и уменьшения пыли во время резки.
- Съёмная рукоятка с демпфирующей накладкой и регулировкой по высоте обеспечивает удобство работы оператора
- Точная регулировка глубины реза.
- \Указатель линии реза далеко вынесен вперед и позволяет оператору заранее наметить и четко соблюдать направление реза.
- Высокопрочная стальная рама, способная воспринимать высокие нагрузки и гасить вибрацию, минимизация вибрации увеличивает срок службы диска.
- Встроенный брызговик защищает оператора от частиц грязи и пыли.
- Режущий диск надежно защищен откидной стальной крышкой.
- Защитные кожухи на всех движущихся элементах, обеспечивающие безопасность работы.
- Компактная, удобная конструкция для обслуживания и транспортировки

#### **Комплект поставки:**

- Резчик швов TSS RH-500GE
- Инструкция
- Упаковка

**Диск в комплект не входит и заказывается отдельно!**



[Алмазные диски](#)

Сформировано 09.06.2026 03:48 · KRATONSHOP.RU