

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Резчик швов TSS RH-500H

Артикул: 107576



Характеристики

Мощность 9.56 кВт

Максимальная
глубина реза 185 мм

Диаметр алмазного
диска 500

Тип двигателя бензиновый

Цена без учета доставки: **0 Р** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Вид топлива	Бензин
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм)	980x640x1000
Габаритные размеры упаковки (Д;Ш;В; мм)	930x570x930
Глубина реза, мм	185
Диаметр диска, мм	500
Емкость водяного бака, л	40
Ёмкость масляной системы (л)	1,1
Масса, кг	112
Модель двигателя	Honda GX390
Мощность двигателя, кВт/л.с.	9,6/13

Объём топливного бака (л)	6,1
Посадочный диаметр диска, мм	25,4
Рекомендуемый тип масла	SAE10W-30
Тип двигателя	Одноцилиндровый, бензиновый, 4-х тактный с воздушным охлаждением
Тип запуска	Ручной
Уровень шума (dB/7м)	105
Частота вращения диска, об/мин	3600
Вес брутто (кг)	124

Резчик швов TSS RH-500H с оригинальным бензиновым двигателем Honda. Применяется для работы с дисками диаметром 400-500 мм. Оснащен баком для воды. В комплектацию входит руководство по эксплуатации, заправочную воронку, свечной ключ, ремень. Алмазный диск в комплектацию не входит.

Особенности:

- Оригинальный бензиновый двигатель Honda.
- Двигатель защищен стальной рамой, за которую можно перемещать резчик.
- Съёмный бак для воды обеспечивает регулируемую подачу воды в зону резки, для охлаждения диска и уменьшения пыли во время резки.
- Съёмная рукоятка с демпфирующей накладкой и регулировкой по высоте обеспечивает удобство работы оператора
- Точная регулировка глубины реза.
- Указатель линии реза далеко вынесен вперед и позволяет оператору заранее наметить и четко соблюдать направление реза.
- Высокопрочная стальная рама, способная воспринимать высокие нагрузки и гасить вибрацию, минимизация вибрации увеличивает срок службы диска.
- Встроенный брызговик защищает оператора от частиц грязи и пыли.
- Режущий диск надежно защищен откидной стальной крышкой.
- Защитные кожухи на всех движущихся элементах, обеспечивающие безопасность работы.
- Компактная, удобная конструкция для обслуживания и транспортировки

Комплект поставки:

- Резчик швов TSS RH-500H
- Ремень
- Воронка
- Свечной ключ
- Инструкция
- Упаковка



[Алмазные диски](#)

