

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-KOMMЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Резчик швов TSS RH-500L

Артикул: 107577



Характеристики

Мощность	10.3 кВт
Максимальная глубина реза	185 мм
Диаметр алмазного диска	500
Тип двигателя	бензиновый

Цена без учета доставки: **0 ₽** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Вид топлива	Бензин
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм)	980x640x1000
Габаритные размеры упаковки (Д;Ш;В; мм)	930x570x930
Глубина реза, мм	185
Диаметр диска, мм	500
Емкость водяного бака, л	40
Ёмкость масляной системы (л)	1,1
Масса, кг	112
Модель двигателя	Loncin G420F
Мощность двигателя, кВт/л.с.	10,3/14

Объём топливного бака (л)	6,5
Посадочный диаметр диска, мм	25,4
Расход топлива л/час	3,4
Рекомендуемый тип масла	SAE10W-30
Тип двигателя	Одноцилиндровый, бензиновый, 4-х тактный с воздушным охлаждением
Тип запуска	Ручной
Уровень шума (dB/7м)	105
Частота вращения диска, об/мин	3600
Вес брутто (кг)	124

Резчик швов TSS RH-500L с надежным бензиновым двигателем Loncin. Применяется для работы с дисками диаметром 400-500 мм. Оснащен баком для воды. В комплектацию входит руководство по эксплуатации, заправочную воронку, свечной ключ, ремень. Алмазный диск в комплектацию не входит.

Особенности:

- Надежный бензиновый двигатель Loncin.
- Двигатель защищен стальной рамой, за которую можно перемещать резчик.
- Установлен счетчик моточасов для своевременного проведения ТО.
- Съёмный бак для воды обеспечивает регулируемую подачу воды в зону резки, для охлаждения диска и уменьшения пыли во время резки.
- Съёмная рукоятка с демпфирующей накладкой и регулировкой по высоте обеспечивает удобство работы оператора
- Точная регулировка глубины реза.
- Указатель линии реза далеко вынесен вперед и позволяет оператору заранее наметить и четко соблюдать направление реза.
- Высокопрочная стальная рама, способная воспринимать высокие нагрузки и гасить вибрацию, минимизация вибрации увеличивает срок службы диска.
- Встроенный брызговик защищает оператора от частиц грязи и пыли.
- Режущий диск надежно защищен откидной стальной крышкой.
- Защитные кожухи на всех движущихся элементах, обеспечивающие безопасность работы.
- Компактная, удобная конструкция для обслуживания и транспортировки

Комплект поставки:

- Резчик швов TSS RH-500L
- Ремень
- Воронка
- Свечной ключ
- Инструкция
- Упаковка



Алмазные диски

Сформировано 09.04.2026 08:01 · KRATONSHOP.RU