

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Рольганг усиленный 2000 мм

Артикул: 100857



Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **69 736 ₺** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Длина, мм	2000
Ширина роликов, мм	430
Грузоподъемность, кг/м	2000
Минимальная высота, мм	780
Максимальная высота, мм	820

Рольганги - роликовые столы, предназначенные для подачи заготовок к станку, в зону резания и отвода после пиления от станка длинных заготовок.

Конструкция рольгангов представляет собой раму в виде стола, которая установлена на опорах. В раме закреплены оси параллельно расположенных труб или роликов, которые вращаясь в подшипниках подводят/отводят деталь от станка.

- Валы цельные, изготовлены из 45 стали, диаметром 67мм.

- В качестве опоры для валов используются корпусные подшипники UCP 204.
- Радиальная нагрузка на каждый подшипник превышает 1000кг, при 50 об/мин.
- В качестве ограничителей используется цельный кругляк 25мм с резьбой с одной стороны M16.
- Ограничители крепятся к швеллеру с помощью гайки M16.
- В комплекте поставки – 6-ть ограничителей.
- На верхнем швеллере имеются свободные отверстия для возможности установки упоров в удобном месте.
- Рольганг имеет регулировку по высоте от 780 мм до 820 мм.

Сформировано 16.04.2026 04:21 · KRATONSHOP.RU