

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Станок сверлильный на магнитном основании Rotabroach Commando-40

Артикул: Commando-40



Характеристики

Мощность	1.1 кВт
Напряжение питания	220 В
Вес	14.2 кг
Максимальные обороты	610 об/мин
Макс. диаметр сверления	40 мм
Нарезка резьбы	Нет
Авто подача	Нет
Юстировка	Нет

Цена без учета доставки: **54 870 ₽** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Характеристики двигателя	230 В, 5А, 1100 Вт
Макс. скорость вращения шпинделя без нагрузки	270-610 об/мин
Макс. диаметр сверления корончатым сверлом	40 мм
Макс. диаметр сверления спиральным сверлом	13 мм
Глубина сверления	50 мм
Шпиндель	Weldon 19,05 мм

Площадь магнита	165x80 мм
Сила магнитного сцепления	800 кг
Внешние размеры, макс (ВхШхД)	510x180x265 мм
Вес	14,2 кг

Магнитный сверлильный станок COMMANDO 40 - оснащается электрическим двигателем и работает от электрической сети 220 В. Максимальная скорость, при которой может вращаться шпиндель без нагрузки, составляет 610 об/мин. Сверление возможно на глубину до 50 мм. При работе СОЖ подается в автоматическом режиме. Оборудованием оснащается системой защиты от возникновения перегрузок, а также имеет возможность регулировки скорости. Поставляется в удобном кейсе, который предназначен для транспортировки станка.

Основные преимущества станка COMMANDO 40

- Защита от перегрузки
- Автоматическая подача смазочно-охлаждающей жидкости
- Регулировка скорости оборотов

Комплектация:

- **Commando-40**
- быстрозажимной патрон для спирального сверла (13 мм)
- кейс
- предохранительный ремень
- набор ключей
- комплект щеток генератора
- бачок СОЖ
- паспорт.



[Смазочно-охлаждающая жидкость](#)



[Кольцевые фрезы по металлу](#)



[Комплектующие к магнитным станкам](#)

Сформировано 09.06.2026 00:31 · KRATONSHOP.RU