

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Станок сверлильный на магнитном основании Rotabroach ELEMENT-50 PM

Артикул: КБ001289



#### Характеристики

Мощность	1.5 кВт
Напряжение питания	220 В
Вес	10.8 кг
Максимальные обороты	500 об/мин
Макс. диаметр сверления	50 мм
Нарезка резьбы	Да
Авто подача	Нет
Юстировка	Нет

Цена без учета доставки: **159 000 ₽** (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ

Характеристики двигателя	230 В, 1500 Вт
Макс. скорость вращения шпинделя без нагрузки	100-500 об/мин/12 скоростей
Макс. диаметр сверления корончатым сверлом	50 мм
Макс. диаметр сверления спиральным сверлом	23 мм
Нарезка резьбы	M3-M20
Глубина сверления	50 мм

Зенкирование	10-40 мм
Шпиндель	Вал конус Морзе №2
Сила магнитного сцепления	859 кг
Внешние размеры, макс (ВхШхД)	460x195x400 мм
Вес	10,8 кг

**Станок сверлильный на магнитном основании Rotabroach ELEMENT-50 PM** - на постоянных магнитах для сверления труб. Станок оборудован шпинделем Конус Морзе 2, что позволяет использовать спиральные сверла и метчики для нарезания резьбы.

**Магнитные сверлильные станки Rotabroach** рассчитаны на длительную бесперебойную работу как в условиях небольшого цеха или мастерской, так и на огромной строительной площадке.

#### **Основные преимущества станка Rotabroach ELEMENT-50 PM**

- Element 50 Pivot Magnet имеет магнитную базу с двумя постоянными магнитами для сверления изогнутых и неровных поверхностей, а также на стандартных плоских поверхностях
- Надежно крепится на изогнутой поверхности толщиной от 3,5 мм
- Может работать со спиральными сверлами, выполнять нарезку резьбы, использовать конические и цилиндрические зенковки
- Технология постоянного магнита - магнит не требует электричества
- Двойная магнитная база - два отдельных магнита, позволяющие перемещать станок в промежутках между сверлением для осмотра и удаления мусора, не теряя положения
- Провода расположены безопасно внутри станка
- Встроенный бачок для смазочно-охлаждающей жидкости, стальной скользящий ограничитель глубины сверления и регулируемая ручка
- Удобная панель управления с системой Cutsmart™ для увеличения срока службы сверлильного станка и сверл

#### **Комплектация:**

- **ELEMENT-50 PM**
- кейс
- быстрозажимной патрон для спирального сверла (до 13 мм)
- предохранительный ремень
- набор ключей
- бачок для СОЖ
- переходник на Weldon 19
- паспорт.



[Кольцевые фрезы по металлу](#)



## [Комплектующие к магнитным станкам](#)

Сформировано 19.05.2026 16:23 · KRATONSHOP.RU