

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Станок для вырезания отверстий в трубах Rotorica HC-150

Артикул: RT.1250150



Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **71 910 ₺** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Параметры сети	220-230В, 50 Гц
Выходная мощность двигателя	1500 Вт
Частота вращения двигателя	110 об/мин (без нагрузки)
Диаметр вырезаемых отверстий	до 152 мм
Диаметр зажимаемого хвостовика	от 3 до 16 мм
Диапазон диаметров монтажных труб	30-300 мм
Размеры (Д?Ш?В)	400x300x350 мм
Масса	20 кг

Станок Rotorica HC-150 предназначен для серийного сверления отверстий диаметром от 14 до 152 мм на трубах диаметром от 30мм до 300мм. Двойной цепной держатель на трубах для надежной фиксации.

Модель Rotorica HC-150 является лучшим станком в своем сегменте, по характеристикам и надежности. Станок также будет незаменим для технического обслуживания промышленных объектов, цехов и крупных производств.

Особенности:

- Серийное сверление отверстий диаметром до 152мм со смазкой и без (всухую).
- Привод мощностью 1500 Вт с червячным редуктором создает высокую мощность для вырезания отверстий в тонкостенных и толстостенных трубах.
- Оптимальная частота вращения обеспечивает максимальный срок службы коронки без необходимости разбрызгивания масла или образования стружки.
- Удобное для работы двустороннее управление.
- УЗО и встроенный автоматический выключатель защищает оператора.
- Зажимной патрон для цилиндрических хвостовиков от 3 до 16 мм.
- Встроенный пузырьковый уровень для соосного сверления нескольких отверстий.

Комплектация:

- Станок Rotorica HC-150.
- Оправка 16 мм только для коронок.
- Ключ для зажимного патрона.

Сформировано 04.06.2026 02:55 · KRATONSHOP.RU