

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Полуавтомат для сварки кровельной мембранны Rotorica LST-TAC-230

Артикул: LST-TAC-230



#### Характеристики

Общая мощность 1700 Вт

Ширина сварного 40 мм  
шва

Для сварки кровельных мембранны

Цена без учета доставки: **240 300 ₽** (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ

Напряжение 230В

Температура 50~620?

Скорость сварки 0,5-5,0 м / мин

Сварочный шов 40 мм

Размеры 275x237x432 мм

Вес 4.5 кг

Мощность 1700Вт

**Аппарат LST-TAC-230** для сварки кровли горячим воздухом является полуавтоматическим сварочным аппаратом. Отличается простой и компактной конструкцией, подходит для сварки парапетов, купольной кровли, подземных тоннелей, бассейнов и для работы в труднодоступных местах. Это быстрее и эффективнее, чем использование ручных сварочных фенов горячего воздуха.

Подходит для сварки ПВХ, ТПО, EPDM.

**Преимущества:**

- Идеальная конструкция сварочного сопла и прижимных роликов обеспечивает эффективную и надежную сварку.
- Стабильная система нагрева горячим воздухом. Регулируемая температура и стабильный объем горячего воздуха гарантируют высокое качество сварки.
- Ручки эргономичны и просты в эксплуатации.

**Комплект поставки:**

- Полуавтомат для сварки кровельной мембранны Rotorica LST-TAC-230
- Инструкция
- Кейс

Сформировано 09.01.2026 05:55 · KRATONSHOP.RU