

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Полуавтомат для сварки кровельной мембраны Rotorica LST-TAC-230

Артикул: LST-TAC-230



Характеристики

Общая мощность	1700 Вт
Ширина сварного шва	40 мм
Для сварки	кровельных мембраны

Цена без учета доставки: **240 300 ₽** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Напряжение	230В
Температура	50~620°
Скорость сварки	0,5-5,0 м / мин
Сварочный шов	40 мм
Размеры	275x237x432 мм
Вес	4.5 кг
Мощность	1700Вт

Аппарат LST-TAC-230 для сварки кровли горячим воздухом является полуавтоматическим сварочным аппаратом. Отличается простой и компактной конструкцией, подходит для сварки парапетов, купольной кровли, подземных тоннелей, бассейнов и для работы в труднодоступных местах. Это быстрее и эффективнее, чем использование ручных сварочных фенов горячего воздуха.

Подходит для сварки ПВХ, ТПО, EPDM.

Преимущества:

- Идеальная конструкция сварочного сопла и прижимных роликов обеспечивает эффективную и надежную сварку.
- Стабильная система нагрева горячим воздухом. Регулируемая температура и стабильный объем горячего воздуха гарантируют высокое качество сварки.
- Ручки эргономичны и просты в эксплуатации.

Комплект поставки:

- Полуавтомат для сварки кровельной мембраны Rotorica LST-TAC-230
- Инструкция
- Кейс

Сформировано 17.06.2026 08:21 · KRATONSHOP.RU