

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Аккумуляторный пресс Rotorica ProPresser Accu Mini 19кН

Артикул: RT.1414032



Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **89 550 ₺** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

| | |
|---|---|
| Полимерные трубопроводы (PEX, PERT, PB) в т.ч. многослойные | до 32 мм |
| Тонкостенные медные трубопроводы | до 35 мм |
| Тонкостенные трубопроводы из нержавеющей и оцинкованной стали | до 28 мм |
| Напряжение зарядного устройства | 100 - 240 В (АС), 50 / 60 Гц |
| Аккумулятор | Li-ion, DC 18В, 2.0 А•ч |
| Время зарядки аккумулятора | ~ 40 мин. |
| Номинальное усилие | 19 кН |
| Время обжатия | 2,5 - 4 секунды (в зависимости от диаметра трубы) |

| | |
|---------------------------------|----------------------------------|
| Вращение поворотного патрона | 180° |
| Режим работы пресса | Повторно-кратковременный, S3 20% |
| Ход поршня | 30 мм |
| Объем масла | ~ 60 мл |
| Гидравлическое масло | Shell Tellus T15# S2V HV15 |
| Температура окружающей среды | От -10° до + 40°C |
| Относ. влажность воздуха | Не более 80% |
| Межсервисный интервал | 10 000 циклов или 1 раз в год |
| Вес (с аккумулятором) | 2,0 кг |
| Вес (с аккумулятором и клещами) | ~ 3,6 кг |
| Габариты (без насадок) | 363 x 119 x 75мм |

Аккумуляторный электрогидравлический пресс **Rotorica ProPresser Accu Mini** предназначен для обжима пресс-фитингов тонкостенных медных, нержавеющей и стальных труб диаметрами от 12 до 35 мм и полимерных от 16 до 32 мм. Благодаря гидравлической системе высокого давления, это идеальный инструмент для монтажа водо-газопроводных и отопительных систем. Небольшие габариты и вес позволяют работать в стесненном пространстве. Мини-пресс совместим с пресс-клещами Rotorica стандарта мини, а также других производителей (требуется консультация).

Особенности модели

- OLED - дисплей информирует о проценте заряда батареи, количестве выполненных опрессовок, неисправностях и рекомендациях по техническому обслуживанию
- Электронное управление циклом обжима и система мониторинга
- Два Li-Ion аккумулятора емкостью 2.0 А•ч, без эффекта памяти - зарядка в любое время, независимо от степени разряда
- Поворотный патрон с вращением 180 ° позволяет выбрать удобное и безопасное положение инструмента в углах и труднодоступных местах
- Кнопка обратного хода (сброса) поршня при нештатных, аварийных или угрожающих здоровью ситуациях
- Кейс для безопасной транспортировки и хранения инструмента
- Межсервисный интервал 10 000 циклов.

Комплект поставки:

- Аккумуляторный пресс Rotorica ProPresser Accu Mini 19кН
- Аккумулятор Li-Ion 18 В, 2.0 А•ч 2 шт.
- Зарядное устройство
- Регулируемый ремешок
- Пластиковый кейс для пресса и принадлежностей

ВНИМАНИЕ! Инструмент поставляется без пресс-клещей!

Дополнительное оборудование и материалы:

- Пресс-клещи Rotorica Mini V от 15 до 35 мм
- Пресс-клещи Rotorica Mini M от 15 до 35 мм
- Пресс-клещи Rotorica Mini TH от 16 до 32 мм
- Мини пресс-клещи Rotorica ProPress V от 15 до 35 мм
- Мини пресс-клещи Rotorica ProPress M от 15 до 35 мм
- Мини пресс-клещи Rotorica ProPress TH от 16 до 32 мм
- Мини пресс-клещи Rotorica JB V от 15 до 35 мм
- BRUNOX® Turbo-Spray®

Сформировано 09.01.2026 23:51 · KRATONSHOP.RU