

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Ручной шинообрабатывающий станок СШГ-120Р

Артикул: 0000421



Характеристики

Ширина до 120 мм

Толщина до 10 мм

Цена без учета доставки: **100 224 ₽** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Усилие гидроцилиндра	23 тонн
Ход штока	100 мм
Параметры обрабатываемой полосы, не более	120x10
Вес в сборе	60
Габариты	630x270x280

Ручной шинообрабатывающий станок СШГ-120Р - предназначен для резки, сгибания и выдавливания отверстий при обработке контактной полосы (токопроводящей шины) из меди или алюминия шириной до 120мм и толщиной до 10мм, которые используются во время монтажа и ремонта кабельных сетей высокого напряжения, силовых трансформаторов, распределительных щитов и т. д.

Комплект поставки:

- пресс с двухскоростным насосом
- рукоятка насоса
- тренога
- комплект для сгибания (пуансон и призма)
- комплект для резки (подвижный и неподвижный нож)
- комплект для перфорации (матрицы и пуансоны под круглые отверстия: 11.1мм, 14.3мм, 17.5мм, 20.6мм)
- ключи шестигранные
- деревянный ящик

Сформировано 09.01.2026 06:36 · KRATONSHOP.RU