

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-KOMMЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Ручной экструдер RITMO STARGUN K-SB 50

Артикул: 97800063



Характеристики

Общая мощность 4000 Вт

Цена без учета доставки: **670 500 ₽** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Свариваемые материалы	PE/PP (ПП/ПЭ)
Сварочный пруток	Ø 4 - 5 мм
Производительность	5 Кг/ч
Габариты экструдера	720 x 260 x 100 мм
Вес	9 Кг
Напряжение	230 В

Суммарная мощность 4000 Вт

Частота 50 Гц

Толщина свариваемых материалов 1,5 - 40 мм

K-SB 50 - это мощный экструдер для проведения работ, где требуется высокая производительность.

Экструдер K-SB 50 идеально подходит для сварки геотекстиля, толстых листов и труб. Во время процесса сварки экструдером легко и удобно управлять. Как и другие модели, K-SB 50 оснащен системой защиты от «холодного пуска», ярким дисплеем и фирменной подсветкой зоны сварки

- Производительность - до 5 кг/час.
- дисплей с подсветкой,
- подсветка зоны сварки,
- система защиты двигателя,
- встроенный компрессор,
- двойной контроль Т° фена / камеры расплава,
- поворотная ручка,
- заменяемые поворотные на 360° насадки,
- поворотная боковая ручка.

Комплект поставки:

- Сварочный экструдер RITMO K-SB 50 с фиксированным соплом 32мм для преднагрева (78947864С)
- 86777843 Сварочная насадка для углового шва 25 мм (а=17,5 мм)
- 86777851 Сварочная насадка для V-образного шва 25 мм
- Стальная подставка для экструдера
- Стальной кейс

Дополнительные сварочные насадки:

WELDING SHOES
K-28 50 / K-28 60

80° welding shoe, designed with 80° angle for use with 80° welding shoes

50° Welding shoe

60° Welding shoe

80° welding shoe, designed with 80° angle for use with 80° welding shoes

V-Welding
X-VWAVE

80° welding shoe, designed with 80° angle for use with 80° welding shoes

ACCORDING DVS STANDARD

Welding shoe size	80°	60°	50°
12 mm	80°	60°	50°
15 mm	80°	60°	50°
18 mm	80°	60°	50°
20 mm	80°	60°	50°
22 mm	80°	60°	50°
25 mm	80°	60°	50°
28 mm	80°	60°	50°
30 mm	80°	60°	50°
32 mm	80°	60°	50°
35 mm	80°	60°	50°
40 mm	80°	60°	50°

ACCORDING DVS STANDARD

Welding shoe size	80°	60°	50°
12 mm	80°	60°	50°
15 mm	80°	60°	50°
18 mm	80°	60°	50°
20 mm	80°	60°	50°
22 mm	80°	60°	50°
25 mm	80°	60°	50°
28 mm	80°	60°	50°
30 mm	80°	60°	50°
32 mm	80°	60°	50°
35 mm	80°	60°	50°
40 mm	80°	60°	50°

FORGED LATERAL AIR FLOW

Control 28
Control 18
Control 14

Сформировано 28.04.2026 20:58 · KRATONSHOP.RU