

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Ручной сварочный миниэкструдер RITMO UNO

Артикул: 97800070



Характеристики

Общая мощность 1750 Вт

Цена без учета доставки: **539 991 ₹** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Свариваемые материалы ПЭ, ПП, ПВХДФ

Сварочный пруток Ø 3-4 мм

Производительность до 1,0 кг/ч

Размеры в компактном виде, без ручки 354 x 173 x 96мм

Вес 3,4 кг

Напряжение 230В

Общая потребляемая мощность	1750 Вт
Частота	50/60 Гц
Толщина листа	до 12мм

Инновационный экструдер UNO, производства фирмы RITMO создан в соответствии со стандартом DVS 2207-4.

Экструдер UNO самый лёгкий (вес 3,4кг) из класса ручных экструдеров для сварки полимерных материалов из ПЭ, ПП, ПВХДФ. Производительность экструдера UNO 1,0 кг/час. Оснащен регулятором скорости и системой защиты от «холодного пуска». Круговая подсветка зоны сварки во время работы. Экструдер UNO обеспечивает удобную работу и безупречное качество сварки.

Лёгкий сбалансированный ручной экструдер UNO имеет компактную конструкцию. Система удаления ручки позволяет работать в ограниченных и узких пространствах. Ручка быстро снимается, и при этом не требуется выключение экструдера. Регулировка скорости подачи прутка возможна как с ручкой, так и без неё.

Установлена независимая двойная цифровая регулировка температуры воздуха и свариваемой массы. В комплект поставки входят две сменные вращающиеся насадки.

Преимущества:

- Эргономичный корпус с нескользящими резиновыми вставками,
- Двойной контроль температуры воздуха и камеры пластификации,
- Дисплей с подсветкой,
- Вход для подачи прутка возможен справа или слева экструдера,
- Подсветка зоны сварки с помощью кольцевого светодиода,
- Плавная регулировка скорости подачи прутка,
- Система защиты двигателя от «холодного пуска»,
- Легко снимаемая ручка для сварки одной рукой,
- Поворотные на 360° сварочные насадки,
- В комплекте стальная опора с экраном для прогрева сварочной насадки.

Комплект поставки:

- Сварочный экструдер RITMO UNO
- 86777868 Конусная сварочная насадка Ø11мм
- 86777860 Сварочная насадка для углового шва 90°, а=4,2мм
- Стальная подставка для экструдера
- Монтажный инструмент
- Пластиковый транспортный кейс

Сформировано 28.04.2026 20:58 · KRATONSHOP.RU